

室内排水用pe管 德阳排水用pe管 诺达管业

产品名称	室内排水用pe管 德阳排水用pe管 诺达管业
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

产品详情

dn200pe给水管产品参数：

外径：200mm

公称压力：0.6、0.8、1.0、1.25、1.6、2.0MPa

壁厚：7.7、9.6、11.9、14.7、18.2、22.4mm

湿度：20

温度：-60-60

原材料：高密度聚乙烯树脂（HDPE）

颜色：黑色

品名：pe给水管

用途：市政给水

pe给水管产品特性：

- 1.连接可靠：pe给水管之间采用电热熔方式连接，室内排水用pe管，接头的强度高于管道本体强度。
- 2.低温抗冲击性好：pe给水管的低温脆化温度极低，可在-60—60 温度范围内安全使用。
- 3.抗应力开裂性好：pe给水管具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

如何去辨别管材的好坏?

一、是“摸”质地。

一般来说，颗粒粗拙的很可能掺和了杂质。

二、是“看”颜色。

PP-R管主要有白灰绿几种，消费者往往以为白色才是最好的，实在颜色并非判定质量好坏的尺度。

三、是“闻”气息。

PP-R管主要材料是聚丙烯，好的管材没有气息，差的则有怪味，很可能是掺和了聚乙烯，而非聚丙烯。

四、是“捏”硬度。

PP-R管具有相称的硬度，马马虎虎可以捏变形的管，肯定不是PP-R管。

五、是“砸”弹性。

好的PP-R管，排水用pe管厂家，“回弹性”好，轻易砸碎天然不是好的PP-R管。但硬度强不即是弹性好，有些厂家通过加入过多碳酸钙等杂质来进步硬度，怎么都砸不碎，用久了轻易脆裂。

随着社会发展，PE管越来越受人们欢迎，PE产品相关技术问题也被人们开始关注。

聚乙烯（PE）共混改性

聚乙烯（PE）树脂，是由单体乙烯聚合而成，由于在聚合时因压力、温度等聚合反应条件不同，可得出不同密度的树脂，因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。

低密度聚乙烯（LDPE）是密度为0.91~0.925g/cm³的白色蜡状颗粒状固体，排水用聚乙烯pe管，无味无嗅无毒；LDPE是典型的结晶型聚合物，结晶度为55%~65%，熔点为105~126℃；LDPE是非极性材料，易带静电。

中密度聚乙烯（MDPE）是密度为0.926~0.94g/cm³，与LDPE有相同性能的一种聚乙烯，由于密度的提高，德阳排水用pe管，MDPE的结晶度高达70%~80%，而密度和结晶度的提高，则提高了MDPE熔融温度、制品的硬度和强度。

高密度聚乙烯（密度0.94~0.965g/cm³）的刚性、强韧性、机械强度、耐溶剂性、耐应力开裂性都比LDPE好。

室内排水用pe管-德阳排水用pe管-诺达管业由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达环保建材有限公司(www.ndguanye.com) 为客户提供“ PE给水管材,PE燃气管材及PE管 ”等业务, 公司拥有“ 诺达 ” 等品牌, 专注于塑料建材等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 张总。