

北京防尘网 昊辰永兴 建筑工地防尘网

产品名称	北京防尘网 昊辰永兴 建筑工地防尘网
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

产品详情

防尘网的作用

防风抑尘网在露天煤堆场的使用，一般要解决设网方式，设网高度，设网宽度和防风抑尘网与煤堆的距离等主要问题。对于大堆场，考虑到投资、效果及置网条件等因素，不能构筑固定式挡风网时，建筑防尘网，可在堆顶(迎风面一侧)放置可移动的便携式挡风网，建筑工地防尘网，也能起到挡风庇护作用。因放置在堆顶，防风网不一定很高，防尘网盖土，即大大节省了投资费用，又能起到一定范围的庇护作用。其特点是经济和使用方便。

防尘网厚度的选择

理论厚度为0.5×1.5mm，用户使用较多的厚度为0.7mm。防尘板抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。防尘网又叫防风抑尘墙、防风墙、挡风墙、抑尘墙。产品主体由钢结构组成，主要起挡风防尘的作用。抗紫外线(耐老化)产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。抑尘网防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，北京防尘网，起到自洁净效果，无维护费用。例如，黑龙江、内蒙古、山西和陕西使用0.7毫米较多。新疆将使用较厚，而较少风的地区，如河南，可能使用更多0.6mm，但这取决于该地区的实际情况。当然，有一些厚度要求超过1.0mm，这是较少。

我们建议客户的厚度应设定在0.5m/1.0mm。首先，1.0mm可以被阻挡在高风速地区。第三，1.0mm以上的板材会对冲床造成损坏。许多工厂不能承受这种厚板对机器的损坏，加工费用高于加工费。后，0.5-1.0mm的厚度也是很有有效的，所以在0.5-1.0mm的尘抑制网中推荐厚度。

防尘网的结构

钢结构支撑主要可以分为桁架结构和螺旋球网结构。桁架结构又可分为空间桁架和平面桁架，其连接方式有焊接和螺栓连接。螺旋球网结构的连接方式为螺旋球连接。www.bjfcwvf.com钢结构支撑的根据所见项目地的气候条件（主要是50年一遇风压、较大风速）进行结构的设计。在钢结构支撑中，桁架形式是头选，因为螺栓球网结构有可能因为风的振动，使连接的螺栓球松动。基础为钢筋混凝土基础。根据上部结构的大小及力矩进行设计。

北京防尘网-昊辰永兴-建筑工地防尘网由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。北京市昊辰永兴科贸有限公司（bjshcyx.tz1288.com）有实力，信誉好，在北京 丰台区 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昊辰永兴和您携手步入辉煌，共创美好未来！