

苗床网 宁东丝网制品有限公司 2公分苗床网

产品名称	苗床网 宁东丝网制品有限公司 2公分苗床网
公司名称	河北宁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15512995922

产品详情

热镀锌苗床网看起来就没有那么光鲜亮丽了，它的表面没有那么亮，而且偶尔还有小疙瘩，苗床网，这是锌粒，虽然看上去没有电镀锌的产品漂亮，但是它的锌层很厚，能耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不退色，在温室环境中不易生锈，求购苗床网，使用寿命长。温室育苗床主体结构材质采用热镀锌网面；热镀锌钢件；支架材料采用热镀锌管；边框采用铝合金型材；高度方向可进行微调；具有防翻限位装置，单侧平移均可达300MM，可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道。

苗床点:美观大方，经济实用，耐腐蚀，抗老化，耐酸碱，不退色，表面光亮平整、结实耐用。

移动苗床主要是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆以及其他连接件组合而成。

移动苗床又名移动式苗床，可移动苗床、活动苗床、移动苗床系统。

移动苗床规格：移动苗床标准高度0.7m，可进行微调标准宽1.7m，也可根据温室宽度定尺，长度可依据客户要求定做。

苗床一般采用钢丝焊接，在进行热镀锌处理，防腐性能高，承重力好，寿命长；网孔一般为130mm*30mm或130mm*25mm（长*宽）。

移动苗床网产品全部采用原材料

新式反向焊接工艺，网面焊接更牢固，焊头在经线上逐个单点焊接，用工时

虽多，潮汐苗床网，但质量较好。移动苗床网规格可根据温室宽度定尺，长度可根据用户要求定作

移动苗床点：

网面平整，焊接牢固，承重性好，尺寸准确，安装施工方便，抗腐蚀耐用。主体结构材质采用铝合金边框网格为130mm×30mm（长×宽），热镀锌材料，防腐性能高，2公分苗床网，承重能力好，寿命长可左右移动较长距离，高度方向上可以进行微调具有防翻限位装置，防止由于偏重引起的倾斜问题可在任意两个苗床间产生约0.6（或0.8）米的作业通道配置说明温室配置移动式苗床数量，根据育苗或生产实际用的温室面积来定使用寿命编织网部分10年，其它结构15年。

苗床网-宁东丝网制品有限公司-2公分苗床网由河北宁东丝网制品有限公司提供。苗床网-宁东丝网制品有限公司-2公分苗床网是河北宁东丝网制品有限公司（www.apningdong.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。