

合肥开明环氧地坪工程 安徽环氧自流平地坪

产品名称	合肥开明环氧地坪工程 安徽环氧自流平地坪
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

怎样保护环氧地坪漆不被刮花

- 1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。
- 2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。
- 3、对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。
- 4、坚硬的重物必须轻放；
- 5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，1好铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。
- 6、环氧地坪1高只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。

环氧地坪的施工以及注意事项

一般环氧地坪施工都要经过这几个步骤：基面处理、涂刷封闭底漆、批刮腻子、打磨和吸尘、涂刷色漆、填补处理、批刮中层、上环氧树脂面漆、工程养护等。

- 1.环氧地坪施工完成后不能立即使用，应再经7-10天的养护后再投入使用。
- 2.清洁地面时，要用较软拖把或是干湿两用吸尘器进行清理。
- 3.若环氧地坪受损或是刮花，小面积的话可局部修理一下，若是较大范围那较好重新涂刷一遍。
- 4.可根据实际情况进行地面打蜡，防止地面刮伤。
- 5.施工环境要优良，避免空气中的灰尘颗粒渗入还未全干的环氧地坪。
- 6.一些较硬、尖锐的工具尽量不要砸落在地板上，安徽环氧自流平地坪，否则很容易损坏地板。

环氧地坪起水泡多发生在一楼或地下室，环氧自流平地坪公司，有时二楼以上也时有发生，环氧地坪起水泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧地坪下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易发生，发展的速度也越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50mm。水泡的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种因素造成的。起水泡的原因，是大家关心的一个问题，防静电环氧自流平地坪，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状;按照"物理学"解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。

合肥开明环氧地坪工程-安徽环氧自流平地坪由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）是一家从事“环氧地坪,环氧自流平地坪,固化剂地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“开明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥开明在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！