

天津静音门窗 美家中亚

产品名称	天津静音门窗 美家中亚
公司名称	美家中亚（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(明港工业园E座1号)
联系电话	17526607507 17526607507

产品详情

断桥铝门窗气密功能，塑钢窗的PVC型材是经过焊接衔接的，在衔接处没有缝隙；而断桥铝合金窗是经过螺栓衔接的，因而塑钢窗的气密性要优于断桥铝合金窗。断桥铝门窗保温功能，PVC型材是现在用于门窗的型材中保温功能比较好的，其传热系数是钢材的1/357，是铝型材的1/1250，铝型材和PVC型材整窗的传热系数之比是1.44倍，天津静音门窗，即冬天、夏季的能量丢失是塑钢窗的1.44倍。

空腔轮廓设计：多腔室轮廓结构应该被使用，以减少热损失，窗口而外部绝热部件可上下共面，一体地形成的绝缘表面，消除冷桥，阻断热损失的通路。2、玻璃进行安装一个槽内宜安装隔热胶条：增加空气腔室的数量，降低环境中空玻璃四周与型材公司之间的热量减少损失，提高整窗的保温作用效果。3，T-绝缘应格椽设计：窗扇绝热梁T形设计，与中间重合条，热接点和冷接点实现风机帧分区。禁止所述中间条带直接拿在铝风扇。4、隔热条应采用通过聚酰胺66。

铝合金门窗的保养：采用铝合金门窗，推拉动作要轻，发现困难时不要用力拉扯推，应该排除故障。结垢，变形的主要原因的铝滑动的困难，门框保持清洁，尤其是滑动槽清洁。可用的结垢吸尘器罐顶部和门的密封。清洁时，人不要因为踩到铝框上，也不要使用推拉框做支撑。铝合金门窗可用软布用清水或中性洗涤剂擦拭，不得使用普通肥皂和洗衣粉，

不得使用去污粉，卫生间清洁香精等强酸碱洗涤剂，严禁接触酸，碱，盐等物质.

天津静音门窗-美家中亚(在线咨询)由美家中亚（天津）科技有限公司提供。美家中亚（天津）科技有限公司（www.tjmjzy.com）在金属窗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美家中亚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柳经理。