

北京机械密封 张家港神鹿 机械密封厂家

产品名称	北京机械密封 张家港神鹿 机械密封厂家
公司名称	张家港神鹿机械密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市金港镇德积街道长江东路115号
联系电话	13901563998

产品详情

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，弹簧机械密封，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

典型接触式集装机械密封有4个密封部位：

静环7与压盖4之间的密封，决定机械密封密封性和动环追随性的关键。

动环3与旋转轴（或轴套）9过盈面之间的密封，泵机械密封，因为能随补偿环轴向的移动并其到密封作用，所以又称副密封。此密封面要防止因锈蚀，北京机械密封，水垢，结焦或化学反应物料堆积而造成动环不工作。

压盖4与泵壳11端面之间的密封。应根据密封介质选用相容材料的密封垫或其他相应的配合。

B，D，C三处是静止密封，一般不易发生泄漏，A处为端面相对旋转密封，只要设计合理即可达到减少泄漏的目的

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

机械密封的基本结构工作原理和常见形式

弹性元件（弹簧、波纹管、隔膜）

它主要起预紧、补偿和缓冲的作用，要求始终保持足够的弹性来克服辅助密封和传动件的摩擦和动环等的惯性，保证端面密封副良好的贴合和动环的追随性，材料要求耐腐蚀、耐疲劳。

传动件（传动销、传动环、传动座、传动键、传动突耳或牙嵌式联结器）

它起到将轴的转矩传给动环的作用。材料要求耐磨和耐腐蚀。

张家港神鹿机械密封有限公司（原张家港机械密封厂），是全国生产机械密封件的主要厂家之一。公司生产各种机械密封件产品，包括：机械密封组件、轴用密封、轻型密封、中型密封、高速密封、干气密封、金属波纹管机械密封、耐碱机械密封、耐强腐蚀机械密封、耐酸泵机械密封、釜用密封、泵用机械密封等产品。

机械密封组装技术尺寸校核

机械密封紧力的校核。我们通常讲的机械密封紧力也就是端面比压，端面比压要合适，过大，将使机械密封摩擦面发热，机械密封厂家，加速端面磨损，增加摩擦功率；过小，容易漏泄。端面比压是在机械密封设计时确定的，我们在组装时只能靠测量机械密封紧力来确定。通常情况的测量方法使测量安装好的静环端面至压盖端面的垂直距离，再测量动环端面至压盖端面的垂直距离，两者的差即为机械密封的紧力。

北京机械密封-张家港神鹿-机械密封厂家由张家港神鹿机械密封有限公司提供。张家港神鹿机械密封有限公司（www.shenlumf.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进张家港神鹿机械密封和您携手步入辉煌，共创美好未来！