

# 河南隧道变频风机厂家电话 科尔福风机 濮阳隧道变频风机

产品名称	河南隧道变频风机厂家电话 科尔福风机 濮阳隧道变频风机
公司名称	淄博科尔福风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊工业园
联系电话	13181930777

## 产品详情

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，河南隧道变频风机厂家电话，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。本公司技术力量雄厚，制造设备精良，测试手段完善。

### 如何对隧道风机进行变频节能

- 1、电能严重浪费：隧道不同的工况需要风量的大小也不同，一般情况下隧道风机都会以大功率运行，因此造成能源浪费，造成了生产成本。
- 2、启动困难，机械损伤严重：隧道风机可以采用直接启动的方式，启动的时间长，电流大，对于电机的绝缘有着较大的威胁，严重时甚至烧毁电机。
- 3、自动化程度低：风机依靠人工调节挡板，更不具备风量的自动实时调节功能，自动化程度低，在故障状态下，若风流短路，将对正常生产造成严重影响，为了设备的安全生产和降低生产成本，我们应该提升整体隧道风机的自动化水平，对风机进行变频调速改造具有非常重要的意义。

以上介绍的隧道风机的变频节能技术，大家了解了吗，当我们在进行调速时，可以根据自身需求来进调速，濮阳隧道变频风机，提高生产效率。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐

风机，。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，河南隧道变频风机批发商，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。

## 隧道风机的外壳情况

整套射流隧道风机设备应具备防水、防潮、防尘、防腐抗蚀能力，能够经受冲洗隧道高压水的冲击以及溅水和汽雾的影响。整套射流隧道风机应完成表面涂漆，使用的油漆在风机一直使用条件下的寿命为10年，并能够在大于或等于250℃高温环境中经受1小时而不冒烟或释放有毒气体。其颜色应与安装环境协调，河南隧道变频风机采购商，力求美观。整套设备应具备过压保护、接地保护、防雷电措施。

隧道风机外壳情况如下：

- (1) 隧道风机壳体应用大于或等于6mm厚的焊接钢板制成，进行必要的加强，并用法兰方式连接起来。
- (2) 应有为现场安装和拆卸用的足够数量的固定吊耳。
- (3) 在隧道风机外壳的低位置应设置排水孔，并设置盖子封闭排水孔。
- (4) 风机外壳（或罩子）、风机安装吊架等所有钢制部件，应进行热浸镀锌处理或其它等效处理，镀锌层厚度不得小于65 μm。隧道风机外壳（或罩子）、风机安装吊架等所有钢制部件，应进行热浸镀锌处理或其它等效处理，镀锌层厚度不得小于65 μm。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。

## 隧道风机安装要求

隧道射流风机的安装、接线按照有关机械安装规范及等有关规范的要求进行。隧道风机安装前进行详细的开箱检验、并进行抽检试验。

隧道风机的型号、规格、技术参数，应符合设计要求。检查预埋件的数量、位置、型号，并根据设计要求进行抗拉拔力试验。抗拔力试验符合设计要求。隧道风机底座焊接的焊工必须持证上岗，在焊接底座前按照隧道风机厂家提供的图纸放样准确，然后在施焊，焊接过程中必须请监理旁站，确保施工质量，严禁虚焊、假焊。

风机、支架的安装结构尺寸、预埋件、安装方位、安装间距等符合设计要求。支撑风机的强度应保证在实际荷载的15倍以上，隧道风机安装前应作支撑结构的荷载试验。

风机吊装必须采用专用吊架吊装：吊装时需由两端安装螺丝同时起吊，吊装过程应当始终均匀提升，严禁用一组螺丝吊装，严禁吊挂消声器。整个安装过程需由监理工程是监督执行。

风机电源线、信号线、接地线端头制作规范；按设计要求采取线缆保护措施、布线排列整齐美观、安装固定、标识清楚。接线采用可挠性管保护，线径、规格与设计一致；接地牢靠，并与主接地回路可靠连通；电缆接口处密封良好，接线牢固。隧道风机所有用电设备、控制柜及金属构件等均应做良好的接地，以保护人身安装，其接地电阻不大于10欧姆。设备表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀。

隧道风机拼装过程中不得撞击、敲击机壳，以免壳体变形；不得随意解体风机。风机安装要确保间距与设计一致，风机中轴线与速调曲线平行。隧道射流风机紧固时，要用力矩扳手拧紧螺母，拧紧力矩为150 N.m。隧道风机外壳及安装附近必须经过防腐处理。

隧道风机试验运转，应在监理工程师监控下进行运转试验，试验前应确保电压符合要求，接线正确，连接件牢固，转动时，叶片与叶毂无接触。隧道风机启动柜安装时应注意防潮，应按设计要求选用“三防”型设备，露接线端子应有限选用铜端子。

河南隧道变频风机厂家电话-科尔福风机-濮阳隧道变频风机由淄博科尔福风机有限公司提供。淄博科尔福风机有限公司（[www.keffj.com](http://www.keffj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科尔福风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市周村区南郊工业园，联系人：安经理。