

3M CHW 40/12 BLK 热缩管

产品名称	3M CHW 40/12 BLK 热缩管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

凡属FP-301及VFP-876之类热缩套管均采用经过特殊处理，辐照及交联的聚烯烃。经过辐照交联，聚烯烃从一种可熔性材料转换成不熔性固性材料，从而具有一种的记忆。这种电子交联加工法能把聚烯烃转换成全新级别的高温材料，其性能有了明显的提高。例如：增加耐温强度，3M CTW-3 12/4，提高机械性能，防溶剂及防化学品性能且增加了热稳定性和形状稳定性。

3M

VFP-1 1/2-6, -BLACK3M

VFP-1/16-48, -BLACK3M

VFP-1/16-6, -BLACK3M

VFP-1/2-48, -BLACK3M

VFP-1/4-48, -BLACK3M

VFP-1/8-48, -BLACK3M

VFP-1-48, -BLACK3M

VFP-3/16-48, -BLACK3M

VFP-3/32-48, -BLACK3M

VFP-3/32-6, -BLACK3M

VFP-3/4-48 , -BLACK3M

VFP-3/4-6 , -BLACK

3M2228防水胶带

3M scotch 2228防水绝缘胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。

它的带基为乙丙橡胶，表面涂有粘接力强、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水

3M2228防水胶带_3M自融性胶带_3M 2228绝缘胶带

表面涂有粘接力强，热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。

额定工作温度90 ，紧急过载温度130 。3M2228胶带和33+PVC胶带一起使用

3M胶带|2228防水绝缘胶带

乙丙橡胶，表面涂有粘接力强、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。额定工作温度90 ，紧急过载温度130 。ScotchTM2228胶带和ScotchTM33+PVC胶

CHW3M EXAM REVIEW - Halton District School Board

3M EPS300 1/8

3M EPS300 3/16

3MEPS300 1/4

3M EPS300 3/8

3M EPS300 1/2

3M EPS300 3/4

3MEPS300 1

3M EPS300 1-1/2

3M CHW 40/12 BLK

3M CHW 55/16 BLK

3M CHW 75/22 BLK

3M CHW 95/29 BLK

3M CHW 115/34 BLK

3M CHW 136/36 BLK

3M CHW 160/50 BLK

提供绝缘套管等产品。加工CHW3M EXAM REVIEW BIGGEST TIP: REVIEW YOUR UNIT TESTS Also class handouts , class website , graphic organizers , maps video sheets , etc are impo定制:否 , 品牌:3M , 型号:3MCHW , 材质:硅橡胶 , 阻燃性:ul , 耐温:150() , 耐压:1(KV

3M CHW 40/12 BLK-热缩管(图)由广州容信科技有限公司提供。3M CHW 40/12 BLK-热缩管(图)是广州容信科技有限公司 (www.gzrongxing.com) 今年全新升级推出的 , 以上图片仅供参考 , 请您拨打本页面或图片上的联系电话 , 索取联系人 : 王先生。