

鑫桥护栏厂家 复合管防撞护栏 无锡防撞护栏

产品名称	鑫桥护栏厂家 复合管防撞护栏 无锡防撞护栏
公司名称	芜湖鑫桥护栏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段
联系电话	15156502464

产品详情

隧道洞口路线布设防撞护栏应该注意哪些？

芜湖鑫桥防撞护栏厂家为大家讲解隧道洞口路线布设防撞护栏应该注意哪些？

防撞护栏设计中必须要注意桥位线形设计要符合路线的布设而做成弯、坡、斜桥。具体注意事项有以下几点：

- 1、隧道防撞护栏以采用直线线形为宜，如必须设置平行曲线时，应采用不设超高的防撞护栏，圆曲线半径并满足停车视距的要求。当受地形条件及其他特殊情况限制，需将防撞护栏布置在设超高的圆曲线区段时，其各项技术指标应符合路线布设的有关规定。
- 2、隧道防撞护栏在洞口的连接线应与隧道线形相协调。
- 3、隧道两端洞口防撞护栏连线的纵坡应有一段距离与隧道纵坡保持一致，并满足公路停车或会车视距的要求。
- 4、当隧道净宽大于该公路等级路基宽度时，在两端洞口设置防撞护栏连接线不小于50cm的范围内应同隧道等宽，并设计过渡段与之衔接。

不锈钢护栏安装规定有哪些？

扶手不锈钢护栏对我们的日常安全起着很大的作用，那么不锈钢护栏安装时要符合哪些规定，才能保障我们的安全呢：

不锈钢护栏的预埋件在设计标高、位置、数量时须符合设计及安装要求，并经防腐防锈处理。

安装不锈钢护栏时，基层混凝土不得有酥松现象，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强混凝土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。

2、按设计及安装要求正确弹出栏杆立柱安装间距位置和中心线。

3、扶手不锈钢护栏时要注意：

不锈钢护栏立柱安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立柱应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立柱与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。采用螺栓连接时，立柱底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔，以备膨胀螺栓位置不符，安装时可作微小调整。

施工时，在安装不锈钢护栏立柱基层部位，用电钻钻孔打入膨胀螺栓后，连接立柱并稍作固定，安装标高有误差时用金属薄垫片调整，经垂直、标高校正后固紧螺帽。两端立柱安装完毕后，拉通线用同样方法安装其余立柱。立柱安装必须牢固，不得松动。立柱焊接以及螺栓连接部位，不锈钢防撞护栏，除不锈钢外，在安装完后，均应进行防腐防锈处理，并且不得外露，应在根部安装装饰罩或盖。

我们都知道防撞护栏在道路上的重要意义，那么你知道防撞护栏是如何保护来往车辆的呢？芜湖鑫桥护栏厂家来告诉你：

1、桥梁防撞护栏是半钢性护栏的主要模式，桥梁防撞护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸取碰撞能量，无锡防撞护栏，并迫使失控车辆转变偏向，恢复到正常的行驶偏向，预防车辆冲出路外，以保护车辆和游客，减少事故造成的损失。

2、桥梁防撞护栏钢柔相兼，具有较强的吸取碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功效，能与道路线形相调和，外形美观，公路防撞护栏厂家，可在小半径弯道上运用，破坏处等闲更换。

3、桥梁防撞护栏是半钢性栏杆的主要模式，它是一种以波纹状钢栏杆板相互拼接并由立柱支持的连续结构。防撞护栏砼接纳C30混凝土，骨料粒径匀称不易过大，复合管防撞护栏，塌落度只管掌握在16-18毫米，滴水线处等截面偏小的部位均有骨料进入。运用前对商品砼配合比举办验证，合格后才气运用。混凝土的运输接纳搅拌运输车运输，运输途中以2~4 r/min的慢速举办搅拌，运输时间（从搅拌到入模时间）掌握在60min以内。

防撞护栏混凝土浇筑前，应对模板、钢筋和预埋件举办检查，并做好记录，符合决策要求后，方可浇筑；模板内的杂物和钢筋上的污垢应整理清洁。模板拼缝之间接纳双面胶贴举办粘贴，防备漏浆，模板内涂脱模剂；浇注混凝土前，应检查混凝土的和易性和坍落度。

鑫桥护栏厂家(图)-复合管防撞护栏-无锡防撞护栏由芜湖鑫桥护栏工程有限公司提供。“桥梁护栏,桥梁护栏厂家,不锈钢复合管”就选芜湖鑫桥护栏工程有限公司（www.whxinqiao.com），公司位于：安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段，多年来，芜湖鑫桥护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖鑫桥护栏期待成为您的长期合作伙伴！