

莆田盖光牛皮纸编织袋定制 奥乾包装厂

产品名称	莆田盖光牛皮纸编织袋定制 奥乾包装厂
公司名称	容城县奥乾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定包装城工业区
联系电话	13613325137

产品详情

盖光牛皮纸编织袋定制有哪些特点？

- 1、高阻隔：应用不同塑料材料高阻隔的性能共挤薄膜，到达对氧气、水、二氧化碳、气息等高阻隔的效果。
- 2、性能稳定：耐油、耐湿润、耐高温冷冻、保质、保鲜、保气息，可用于真空包装、无菌包装、充气包装。
- 3、本钱低：相对玻璃包装、铝箔包装及其他塑料包装，要到达的同样的阻隔效果，共挤薄膜在本钱上具有较大的优势。由于工艺复杂，所生产的薄膜产品本钱与干式复合薄膜和其他复合薄膜相比可以增加10-20%
- 4、规格灵敏：可以到达您对不同产品的不同需求。
- 5、强度高：共挤薄膜在加工进程中具有拉伸的特点，塑料拉伸后可相应提高强度，也可以在中间参加尼龙、聚乙烯等塑料材料，使其具有超越一般塑料包装的复合强度，不存在分层剥离现象，柔软性好，热封性能优良。
- 6、容比小：共挤薄膜可以采用真空收缩包装，容量体积比近乎100%，这是玻璃、铁罐、纸包装所无法比拟的。
- 7、无污染：不添加黏结剂，无残留溶剂污染问题，绿色环保

定做盖光牛皮纸编织袋定制，找专业的盖光牛皮纸编织袋定制厂家，规格齐全，质量保证，欢迎来电订购。

塑料编织袋生产操作的步骤

1. 开机前的操作 (1)称或计量所需的原辅材料进行干燥搅拌。掺有回收料粒子的原料，首先把回收料粒子加入干燥搅拌机内进行拌热。回收料粒子拌热温度约控制在80℃，到温度定值数时放出在拌料盒内散热。再把新料加入干燥搅拌机内搅拌温度到500℃时，加入填充母料继续搅拌，母料变成粉末。需加着色颜料的及时加所需的着色颜料，约搅拌1min放出在拌料盒内与回收料粒子搅拌均匀。如果原材料是粉掺回收料粒子的，先把回收料粒子拌热到约70℃加入填充母料继续搅拌，到温度定值时打出放在拌料盒内与以后放出的粉进行搅拌均匀待用。

回收料粒子需要加石蜡的话，先把回收料粒子拌热到约70℃，把石蜡处理成小块投入继续搅拌。

(2)向挤出机料斗内加入所配好的树脂。(3)打开水箱的冷却水阀门。

(4)当挤出温度达到规定要求后，恒温15min。

PVC塑料袋

PVC袋也是塑料包装袋中常见的一种，是使用PVC膜制作而成的，具有良好的柔韧性以及较高的透明度，在包装袋制作领域中应用比较广泛，很多企业会选择使用PVC袋来提升产品品质。

OPP塑料袋

OPP袋的材料透明度高，质量比较脆，由OPP单片对折后侧面封边并在开口舌头处粘有自粘封条，便于包装使用，在服装，食品，文具纸张等产品的包装领域有广泛的利用。也可根据需要打不通形状的孔以及印刷不通的图案。

当然，塑料袋的家族是非常庞大的，除了以上介绍的几种之外还有其他的种类，更多关于这方面的专业内容，欢迎咨询联系三利纸业公司。

奥乾包装，主要经营产品有，编织袋，吨袋，塑料袋，纸袋，无纺布袋，快递袋，气泡袋，纸箱，纸盒。同时经销各种二手吨包，化肥吨包，聚酯切片二手吨包，圆底吨包，二手饲料袋，豆粕袋，牛皮纸复合包装袋。