

利德凯威 改性沥青添加剂销售 改性沥青添加剂

产品名称	利德凯威 改性沥青添加剂销售 改性沥青添加剂
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

硬质沥青出产办法有许多，就目前来说出产办法是真空闪蒸法，下面由改性沥青厂家为大家具体讲解。

真空闪蒸法是指高温高压液体工质从喷嘴射入真空闪蒸腔中，形成均匀的微细雾状液滴，改性沥青添加剂供货，并以较高的速度冲击高热流密度被冷却表面，改性沥青添加剂，依靠液体迅速相变吸热的一种新型散热手段。

真空闪蒸法是一种较为先进的硬质沥青生产方法，虽然其TI不高，但其-树脂较高，改性沥青添加剂销售，由于管式加热炉出口温度低、炉管不易结焦，所生产的沥青不含有中间相。

该方法具有工艺设备简单、易于操作、能耗低等优点，用这种沥青生产出的炭素制品成品率高、导电性好、消耗低。这种工艺已广泛地应用于拉美、西欧等国家。目前，国内有4家焦油加工企业用这种方法生产硬质沥青。

以上就是改性沥青厂家分享硬质沥青的先进工艺，希望能够帮助到同行业的生产厂家，为广大用户生产出更多优异的产品。

改性沥青混合料宜采用间歇式拌合设备生产

改性沥青混合料宜采用间歇式拌合设备生产，这种设备除尘系统完整，能达到环保要求；

给料仓数量较多，能满足配合比设计配料要求；且具有添加纤维等外掺料的装置。改性沥青混合料拌合时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀包裹集料为度。间歇式拌合机每盘的生产周期不宜少于45s（其中干拌时间不少于5~10s）。改性沥青混合料的拌合时间应适当延长。

改性沥青的加工，离不开改性沥青设备，那么大家可能会问，改性沥青设备是如何加工改性沥青呢？

沥青拌和厂工地由一台改性沥青制作设备制作改性沥青供应一台拌和机的联机制作模式。这种现场制作、现场使用的方式的较大优点是基质沥青的品种、质量、改性剂品种、添加量清晰明确，一般不会出现弄虚作假的情况，只要检查其磨细的程度，改性沥青的质量一般有保证。通常情况下，改性沥青添加剂厂，它不考虑在使用过程中的改性剂的离析问题，可以适用于SBS、PE等各种难加工及与沥青相容性很差的改性剂，改性效果也比较显著。

利德凯威(图)-改性沥青添加剂销售-改性沥青添加剂由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利德凯威——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处），联系人：刘经理。