

河北外墙腻子粉 外墙腻子粉多少钱一袋 克雷士顿

产品名称	河北外墙腻子粉 外墙腻子粉多少钱一袋 克雷士顿
公司名称	浙江克雷士顿建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江衢州市衢江区23省道
联系电话	15068946008

产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。

高硬耐水洗防裂外墙腻子粉参考配方

配方一：胶粉 1.5 ~ 1.9%、白水泥(黑水泥) 40%、双飞粉 30%、灰钙粉 30%、防裂添加剂 1 ~ 1.5%

配方二：胶粉 1.7 ~ 1.9%、白水泥(黑水泥) 40%、双飞粉 40%、灰钙粉 20%、防裂添加剂 1 ~ 1.5%

配方三：胶粉 2 ~ 2.2%、白水泥(黑水泥) 40%、双飞粉 20%、灰钙粉 20%、石英粉(180#砂) 20%、防裂添加剂 2 ~ 3%

配方四：胶粉 0.6 ~ 1%、白水泥(425#) 40%、灰钙粉 25%、双飞粉 35%、抗裂添加剂 1.5%

配方五：胶粉 2.5 ~ 2.8%、白水泥(黑水泥) 35%、双飞粉 30%、灰钙粉 35%、防裂添加剂 1 ~ 1.5%

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

打磨助剂的选择

在一般腻子的配方设计中，往往要加入一定的填料如滑石粉、碳酸钙来增加其填充性，加入一定的硬脂酸锌来改善其打磨性。在透明腻子中，要提高其透明性，就不能加入粉料，即使3% ~ 5%的硬脂酸也会对其透明性有很大的影响，同时，前期高速分散硬脂酸锌容易带来较多的气泡，由于腻子的黏度一般较高

，外墙腻子粉多少钱，这些气泡在很长一段时间内都难以消除。另外，硬脂酸锌的选择不当还会使腻子
在贮存过程中胶化。因此，河北外墙腻子粉，在高透明水性腻子中，一般不加入填料，也不选用硬脂酸
锌作为打磨助剂，而是选用透明性较好又不需高速分散的打磨蜡浆。等量的打磨蜡浆比等量的硬脂酸锌
有更好的打磨性。并且，使用打磨蜡浆的腻子有着更好的贮存稳定性。

浙江克雷斯顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。

/ 耐水腻子 /

耐水腻子是指可以达到JG/T298-2010《建筑室内用腻子》中“N”型标准的腻子。代表产品：生达腻子粉
。

/ 掺胶腻子 /

掺胶腻子一般分为胶水和矿石粉（如大、滑石粉等）两个部分，由工人在工地现场拌制而成，属于淘汰
落后做法，家装中应严厉杜绝使用。

河北外墙腻子粉-外墙腻子粉多少钱一袋-克雷斯顿(推荐商家)由浙江克雷斯顿建材有限公司提供。浙江克
雷斯顿建材有限公司(jiancai88.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！