

木栈板 昆山诺诚复合材料 木栈板生产厂家

产品名称	木栈板 昆山诺诚复合材料 木栈板生产厂家
公司名称	昆山诺诚复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山淞沪中路42号
联系电话	15850333700

产品详情

双面型：此类胶合卡板适合正反面都可以使用，广泛用于堆码方式使用及货架使用。单面型：可分货架型和标准型及普通型，木栈板，根据不同的使用方式选择不同的单面型卡板。平板型：表面平整及表面为平面状。间隙型：表面平整及表面胶合板之间为间隙状。

九脚型胶合卡板：卡板反面九脚分布，方型卡板的四边中间及四个角都各有四个脚卡板正中间一个脚共有九个脚，一般都为三个脚呈并排三组脚呈平行状。川字型胶合卡板：在九脚型胶合卡板的反面外形基础上反面三组脚平行分布的胶合卡板。田字型胶合卡板：在九脚型胶合卡板的反面外形基础反面横的三组脚及竖的三组脚型成“田”字形状的卡板。日字型胶合卡板：在九脚型胶合卡板的反面外形基础反面横的三组脚及竖的二组脚型成“日”字形状的卡板。

栈板货物固定：托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。

栈板防护加固：托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要求的应该根据需求选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

栈板配合

- 1、液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。
- 2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。
- 3、托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

木托盘怎么选购比较合理

先来看看木托盘承载的货物是否用于出口。 现在许多国家对于进口货物使用的包装材料要求进行熏蒸杀虫处理，木栈板生产厂家，就相当于增加了出口成本，用于出口的木托盘应尽量选择简易的免熏蒸托盘。

再看托盘是否上货架。用于货架堆放的托盘应选择刚性强、不易变形的，动载较大的木托盘；如木质较硬的硬杂木的木质托盘。

再者根据温度不同选择托盘。所承载的货物对木托盘材质的特殊要求。有时候托盘承载的货物具有腐蚀性或者所承载的货物要求托盘有较高的清洁程度，就要选择耐腐蚀性强的塑料托盘，或者塑木复合托盘。

使用环境的清洁度。要考虑使用环境对托盘的污染程度。污染程度高的环境就一定要选择耐污染、易于清洁的托盘。如塑料托盘、木托盘等大连托盘。

木栈板-昆山诺诚复合材料-木栈板生产厂家由昆山诺诚复合材料有限公司提供。木栈板-昆山诺诚复合材料-木栈板生产厂家是昆山诺诚复合材料有限公司（www.jsksrousen.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：高总。