

止水钢板批发 止水钢板 芜湖马上建材公司

产品名称	止水钢板批发 止水钢板 芜湖马上建材公司
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

止水钢板的优缺点

止水钢板优点：

钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的。

止水钢板缺点：

成本要高很多，施工速度比较慢。

规范要求，使用止水钢板的剪力墙，止水钢板批发，墙体厚度不宜小于250mm，镀锌止水钢板，止水钢板与钢筋间净距离为：墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径；当墙体厚度为250时， $250/2-50-30=45$ mm。止水钢板与墙体间距离偏小，施工时混凝土在该部位容易漏振，形成蜂窝孔洞。因此，在使用止水钢板时，止水钢板，在施工缝部位必须加强振捣。

该止水措施的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊缝极难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。

止水钢板有效协助建筑施工

止水钢板主要用途体现在了建筑施工中，它是很多施工中必不可少的使用材料，起到了较好的止水作用，由此可见，在实际应用中是非常好的，因此受到了广大施工人员的欢迎，但其中很多需要引起重视

止水钢板在施工中需要注意的分以下几点：

一：止水钢板要让其表面不能有一些油渍或者污染，也不能出现明显弯曲。

二：止水钢板的位置和深度需要根据规范来进行的，不需要设计时，止水钢板的位置是体现在了其中的结构形式，埋深应为防水钢板宽度的中间值。挡水钢板法兰形成的凹面应面向挡水面。

三：止水钢板规格大都是3mm厚，宽度也有规定，不能小于300 mm，法兰为30-50 mm)，两块止水钢板搭接不小于50 mm，双面全焊。

四：加固措施要适当牢固，焊接必须全焊，止水钢板厂家，焊缝全焊，不得焊接。

五：止水钢板与钢筋焊接时，出现严密缝隙，防止隐患。

止水钢板在进行施工的时候对于其质量是有一定要求的，所以在出厂之前要对其进行质量检测。如果止水钢板出现的偏差比较大，那就不属于合格的产品，不能投入市场上进行售卖。

在进行止水钢板检测的时候要使用专业的检测工具对止水钢板的厚度和宽度进行检查，一般来说，止水钢板的厚度要在二毫米，其误差在正负零点二范围内是可以的，也就是说厚度在二点八毫米或者二点二毫米是可以的。

对于宽度来说，一般是二十厘米或者三十厘米。也有顾客进行定制止水钢板的尺寸，在生产制造出来之后要求不所有的止水钢板的长度以及宽度都是一样的，长宽的误差在五毫米以内。

止水钢板批发-止水钢板-芜湖马上建材公司由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司（www.ahwanggebu.com）是从事“砂浆王,砂浆精,岩砂晶,石灰王厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。