

取暖板式换热器图片 南京取暖板式换热器 昊铄智控厂家定制

产品名称	取暖板式换热器图片 南京取暖板式换热器 昊铄智控厂家定制
公司名称	山东昊铄智控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰山街道
联系电话	15064044111

产品详情

板式换热器清洗工艺选择

板式换热器的清洗方式分为闭路循环清洗和拆卸浸泡清洗两种工艺，取暖板式换热器图片，在清洗前可根据循环水质进行垢样分析，对照下表选取相应的清洗工艺：

清洗剂的选择

清洗剂是安全、环保的系列清洗剂，其特有的创新技术是在配方中添加湿润剂、穿透剂、分散剂、剥离剂，可以把沉积物很好的溶解和剥离清除。

是以清除所有水垢，石灰，取暖板式换热器型号，泥浆，锈渍和水处理设备系统中形成的其他污垢沉积物而专门设计全合成的高科技液体除垢剂系列。清洗剂主要分为福世泰克通用型、F2不锈钢专用型，FC S硫酸盐专用型，FB2生物基清洗剂、F16抑硫型清洗剂和FN中性除锈剂。

不锈钢专用型清洗剂是针对不锈钢、铝及铝合金的换热设备的清洗而研发的一种不含氯离子的专用清洗剂。特别是一些重要的不锈钢设备对于氯离子有着严格的禁氯要求，对于这些设备如果是单一不锈钢材质的清洗可以作到零腐蚀清洗。

对于单一铝及铝合金设备的清洗不锈钢专用清洗剂同样有着不俗的表现，它可以做到比福世泰克通用型清洗剂更低腐蚀率（见表1），但不能与碳钢、铜及铜合金以及不锈钢以外的其它材质混合清洗（针对此方面应用，产品都配有福世泰克多金属添加剂，取暖板式换热器生产厂家，需严格按照产品说明上的比例添加使用）。

总之 不锈钢专用型清洗剂是一种对不锈钢、铝材质腐蚀率更低或零腐蚀的不锈钢、铝及铝合金专用的清洗剂。

板式换热器的板片材质一般为奥氏体不锈钢，型号大致有A ISl、304、304L、A

IsI、316、316L、316Ti；密封垫材料一般为丁晴橡胶(NBR) 130 -140、丁基橡胶(R0B) 140、乙丙橡胶(ERDM)150、这些材料均能耐酸碱酮、醇类等溶液的腐蚀。基于此应当选取使用福世泰克F2清洗剂环保清洗剂进行清洗。

板式换热器

冷凝器侧应用：

- 1 冷却塔水冷却凝结水
- 2 海水、河水或井水冷却凝结水
- 3 乙二醇冷却凝结水
- 4 短路冷冻机组系统
- 5 地下水冷/热源系统
- 6 热回收系统

冷凝水侧热交换器可以起到以下作用：

保护冷凝器免受污染、结垢和腐蚀

代替冷凝器承受冷却水侧压力

能够在季节许可时不运行冷冻机组

能够实现热回收

节省昂贵的添加剂

山东昊铄智控科技有限公司，专业致力于智能PLC变频控制柜、智能换热机组、等设备的OEM加工厂家，位于美丽的泉城济南市西南22公里处，控制系统主导产品：PLC控制柜、换热机组控制柜、变频无负压供水控制柜、中水污水PLC控制柜、定压补水控制柜、真空脱气控制柜、反冲洗控制柜、压差过滤器控制柜、旁流水控制柜、电子水控制箱、全程水处理器控制箱、全自动加药装置控制柜、工业物联网控制系统、远程监控系统及控制柜改造维修调试等。设备类主导产品：智能换热机组、板式换热器、容积式换热器、定压补水、定压补水真空脱气机组、全自动加药装置、旁流水处理器、全程水处理器、电子水处理仪、全自动反冲洗过滤器、全自动压差过滤器、旋流除沙器等。

板式换热器原理有哪些一：结构原理

板式换热器的结构原理是结构上的组合，是指按一定间隔将可拆卸的板式换热器中的冲压有波纹薄板通过垫片密封好，并且用特有的框架和压紧螺旋重叠来压紧，南京取暖板式换热器，而板片和垫片的四个角孔就是流体的分配和汇集管道，能合理地将冷热流体分开，通过板片进行热交换。

板式换热器原理有哪些二：工作原理

而板式换热器的工作原理则是通过板片进行热量交换，工作中的气流在两块板片之间的通道中流过。中间的隔层板片将依次通过流道的冷热流体分开，在此板片进行换热交换。

取暖板式换热器图片-南京取暖板式换热器-昊铄智控厂家定制由山东昊铄智控科技有限公司提供。山东昊铄智控科技有限公司（www.sdhszk.com）是山东 济南 ,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昊铄智控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昊铄智控更加美好的未来。