

# 水槽石英石 重庆石英石 山东博翊

产品名称	水槽石英石 重庆石英石 山东博翊
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

## 产品详情

### 石英石为什么要加固

为什么在石英石施工过程中采取加固的形式呢？石英石的加固是为了防止出现断裂，使施工正常进行。

石英石的加固方式多样化，我们主要说下利用实木龙骨的工艺对板材进行加固的方法。我们大家熟知的石英石硬度特别高达到莫氏硬度至少6.0。仅次于钻石，实木龙骨是实心的，具有一定的柔韧性，给石英石一个支点和上下空间，达到加固石英石的效果。

石英石硬度高，在铺设的过程中不用担心它的碎裂，提高石英石板材的质量在很大程度上可以节省资源，同时可以为我们带来更多的客户。石英石的施工可以根据需求切割成不同的形状进行拼接，加强视觉感受，让人看到不一样的效果。我公司的石英石产品具有多种规格，并可以通过自由切割加工，灵活适应多类型台面尺寸需要。

### 石英石开裂的情况及原因剖析

#### 石英石开裂的情况及原因剖析

现在常用的橱柜台面，石英石是由石英砂和树脂胶经高压高振、限制而成的，原料比较硬，不易折不易变形，耐脏好清洗。可是，现在市面上有些石英石资料的台面用不了多久就会发作开裂，这是不是石英

石厂家质量不过关形成的吗？不管什么产品都会有好坏之分的，要不石英石价格怎么会从300多元到几千元不等呢？石英石到底会不会开裂呢？

石英石从物理学角度来看，属于脆性高分子复合资料，同样有热胀冷缩的特性，同样存在着一定的缩短应力、冲击韧性、开裂伸长率等力学性能，当资料无法接受热胀冷缩带来的内应力和受到严重外部碰击时就会呈现开裂，究竟石英石板材属于人造石产品。况且天然石开裂的几率更高！

石英石开裂情况及原因：

- 1、石英石中心部位开裂等：受高温、受外力冲击、櫥柜或垫板不平、板材有等。
- 2、角落处开裂：靠墙太紧未留缩短缝、两个柜子间凹凸不平或未垫平、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 3、台上盆周边开裂：台上盆与盆孔间未留间隙、盆孔未打磨光滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 4、炉孔周边开裂：煤气灶与炉孔间未留间隙、炉孔未打磨光滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 5、后挡水开裂：櫥柜不平或垫板未垫平；
- 6、石英石后挡水边连接台面部位开裂：胶水粘接不牢；
- 7、台面拼接缝处开裂：安装工人在拼缝时，石英石定做，缝口未对齐、胶水未涂均匀或在胶水中增加固化剂或促进剂过量使拼缝较脆在使用过程中受冲击即开裂。

石英石表面年久失色应如何翻新增光

大家都知道厨房是油烟重地，清洁不及时台面和电器设备等就会形成厚厚的油渍。目前家装大多都选用石英石作为台面首先材料，因为石英石具有耐磨、耐刮、耐高温、防渗透等特性。但是，也有少数人选用人造石、亚克力、天然石和不锈钢等。

石英石在櫥柜台面的应用率已经超过了50%以上，水槽石英石，但是问题也是很多的，如变色、拼接缝开裂、炸裂等。今天我们就来聊一下反应多的问题：变色。很多人都反应石英石台面刚安装好后表面如镜面，石英石石材，但是在使用一年以后都会失去原有的光泽变得暗淡发黄。这是什么原因造成的呢？

石英石硬度高，吸水率底，所以可以排除被渗透的可能（正规石英石厂家生产的合格产品），没有被渗透那就说明污渍只是存在于表面，那应如何清理加恢复原有光泽呢？

表面变色发污主要的原因就是油渍或水渍造成的，首先我们应把台面进行清洗，使用中性洗洁剂或肥皂水，喷洒于表面浸泡五分钟后使用抹布清洗，用清水冲洗后擦干。顽固污渍可使用刀片刮除或稀钠水、漆料进行擦拭（注意时间不宜过长，使用稀钠水、漆料清洗后必须使用肥皂水再次清洗擦干）。石英石增光可使用打蜡增光，重庆石英石，可选用防污剂（石材店有售）擦拭，把干净抹布浸泡于防污剂中，捞出拧干（抹布处于半干状态）依次擦拭台面，擦拭完成后半小时内不可使用，过后台面光亮如新。

水槽石英石-重庆石英石-山东博翊(查看)由山东博翊新型材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东博翊新型材料科技有限公司（[sdbysys.com](http://sdbysys.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!