

铝合金百叶风口厂家 双拓空调定制加工 邯郸铝合金百叶风口

产品名称	铝合金百叶风口厂家 双拓空调定制加工 邯郸铝合金百叶风口
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

双层百叶风口一般用于管道的吸风送风。一同可根据实际情况操控风量或设备铝合金过滤器协作运用。叶片可分为水陡峭笔直两种，可左右或向上操控气流方向。双层百叶风口的气流调度方向是这两个方向之一，但也是这两个方向之一。但双层百叶风口的气流调度方向是二维的，有水平方向和笔直方向两个方向。双层百叶风口它一般安装在管道或侧壁上作为侧通气孔。双层百叶风口有两个可调视点运动叶片。

格栅风口，适用于墙面设备，邯郸铝合金百叶风口，或直接联接回风管道。用于回风，方形面结构宽度为32mm。边框正面有用于设备的冲孔。选用倾斜边框，结构新颖，可设备于墙体，铝合金百叶风口厂家，窗台或矩形风管上。气流具有节能及噪声的优化的作用，对称叶片可一起进风。躲藏式联接办法有着一起的外观和易于调度的功用。优化的躲藏螺丝固定线性规划，更好的适直接连水平作业替换盖板便利，容许双色外观后部配件的运用标准标准格栅易于替换。

格栅风口边框选用铝合金型材，叶片为铝板加工成形，铝合金百叶风口品牌，叶片距离为15mm；风口结构简略，因为磨擦等原因引起压力丢掉小。一般装于天花顶棚或侧墙，铝合金百叶风口哪里好，用于

送风口，也可作回风口用。作为回风的运用时常用的是FK14M

门绞式结构，因为常与风机盘管配套运用，需考虑电机替换修补，主张宽度标准应不小于 210 mm，格栅风口，是应用于大型工厂现已各种公共场所的用于出风进风运用于通风系统结束彻底将通风管道掩盖在墙体内

铝合金百叶风口厂家-双拓空调定制加工-邯郸铝合金百叶风口由山东双拓空调设备有限公司提供。“消防排烟风机、消防高温排烟风机、新风换气机”就选山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com），公司位于：武城鲁权屯工业园，多年来，双拓空调设备坚持为客户提供好的服务，联系人：桑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双拓空调设备期待成为您的长期合作伙伴！