

# 济宁公路防撞波形护栏 君宏护栏厂 三波公路防撞波形护栏

产品名称	济宁公路防撞波形护栏 君宏护栏厂 三波公路防撞波形护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

## 产品详情

### 公路防撞波形护栏

波形梁钢护栏是指用来防护和隔离高速公路的交通安全产品，高速公路波形防撞护栏板，是高速公路安全行车的必要保证，它起着防止车辆驶出车道，减低驾驶员受伤程度和保护路侧物体的作用，为高速公路车辆安全、行驶提供安全保障。

中文名 波形梁钢护栏 表面处理 镀锌/喷塑 材 质 Q235/Q345 尺 寸 4320/2320\*310/506\*85\*4/3

热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，济宁公路防撞波形护栏，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，公路防撞波形护栏施工方案，已经有一百四十年的历史了。然而，热镀锌工业是近三十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得到了大规模发展。

护栏板90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，抗yang化时间长防腐防锈效果好。

### 公路防撞波形护栏

### 公路防撞波形护栏

#### 波形 护栏 螺栓 简介：

螺栓：螺栓直径为M16，长度有三种，分别为170mm（也可用150mm）、45mm(也可用42mm)、35mm，170mm长的螺栓为穿心螺栓，用于立柱与防阻块或者立柱与托架链接，45mm长的螺栓用于防阻块与波形板或托架与波形板链接，35mm长的螺栓用于波形板与波形板拼接。

形护栏的螺栓按种类又分为防盗螺栓和普通螺栓。防盗螺栓细分为八角AB防盗螺栓和五角防盗螺栓，普

通螺栓为六角不防盗螺栓。波形护栏的螺栓按材质分为Q235普通材质和45#钢高强级螺栓，其中45#钢高强级螺栓造价高，抗拉强度高，目前被部分应用于高速公路。部分工程的M16×35型号拼接螺栓也被要求采用45#钢高强级。

### 防阻块、波形梁、端头的安装

(a) 在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

(b) 波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此，三波公路防撞波形护栏，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可后拧紧螺栓。托架（防阻块）与波形梁之间连接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。

(c) 端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。

分段施工完毕后，自检合格并报请监理工程师验收。

济宁公路防撞波形护栏-君宏护栏厂-三波公路防撞波形护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司（[www.junhonghulan.cn](http://www.junhonghulan.cn)）位于山东冠县开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前君宏护栏在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。君宏护栏取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。君宏护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.gxjhhl.cn](http://www.gxjhhl.cn)）还是从事镀锌波形防撞护栏，高速防撞护栏价格，防撞护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。