

# 电子皮带秤 KH(科衡)

产品名称	电子皮带秤 KH(科衡)
公司名称	铜陵科星计算机技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KH(科衡) 型号:ICS-3000 准确度等级:0.25 ~ 1.0
公司地址	中国 安徽 铜陵市 铜陵市爱国路8号
联系电话	86 0562 5860854/5860661 13856254559

## 产品详情

品牌	KH(科衡)	型号	ICS-3000
准确度等级	0.25 ~ 1.0	皮带倾角	18 ( ° )
环境温度	-20 ~ 50 ( )		

电子皮带秤是由称重显示控制器、荷重传感器、荷重承重装置（高精度秤架）及速度传感器组成的；电子皮带秤是根据重力作用于对松散物料的重量进行自动连续称重的衡器设备。电子皮带秤广泛运用于电力、矿山、水泥、冶金、建材、轻工、港口及交通运输等部门的动态计量。

主要特点：本仪表采用双屏汉字显示，其中大屏幕Icd点阵模块作为主显示器，显示信息量大；高亮度的大数码显示总累计量，使你一目了然。具有友善的人机界面，丰富的画面，周全的提示。新添加秒表功能，现场使用更方便。校正工作简便、快捷，不用静态校验，直接进行动态校验。自动存储生产累计量。

仪表采用高速高精度a/d转换器对模入量进行采集，从而非常有效地消除了桥压、零漂、温漂、工频干扰等参数对系统精度的影响。（例如，即使桥压从10v变到5v时系统精度保持不变。）

采用全隔离及硬件看门狗和软件看门狗相结合的设计，使得仪表在恶劣的使用环境中仍然可以可靠持久的工作，永远不会死机。eeprom数据保护电路，保证任何突发性断电都不会使数据丢失。

仪表可以直接接入双传感器，从而有利系统精度的提高和降低维修费用。仪表具有自诊断功能，能自动判断模拟通道工作是否正常，出现故障自动报警。

仪表内设硬时钟和rs232/rs422通讯接口，可实现一机多控和多机联网，另可配接大屏幕显示器。并提供软件与上位机联机以便进行集中管理。采用双杠杆，四托辊高精度秤架。（秤架有多款，可供客户选择）

技术参数：

- 1、准确度等级：0.25、0.5、1.0
- 2、秤量计量范围：4—6000t/h
- 3、控制配料范围：0.1—1200t/h
- 4、皮带宽度：b=400 b=500 b=650 b=800 b=1000 b=1200 b=1400  
b>1600
- 5、运输机倾角：0 ~ 18
- 6、皮带速度：0.1 ~ 6.5m/s（配料秤带速可为0.01m/s或更低）
- 7、电源：动力部分：交流380v，ac50hz；控制部分：交流220v，  
ac50hz
- 8、使用环境：秤架部分：-20 ~ 50 ，仪表部分：-10 ~ 40
- 9、仪表与秤架之间的最大安全距离：1000m