

人防油网滤尘器价格 人防油网滤尘器 莱森环境质量保证

产品名称	人防油网滤尘器价格 人防油网滤尘器 莱森环境质量保证
公司名称	德州莱森环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中威大街西首
联系电话	15666987705

产品详情

管式安装是在LWP过滤器外加钢板外壳，两端与通风管道相连的安装方式。LWP型油网滤尘器管式安装说明：

- 1)人防油网滤尘器设备周围应留有一定间距，人防油网滤尘器的立式安装，以便安装和检修；
- 2)人防油网滤尘器安装中心离墙位置，可根据设计进行改变，但要相应改变托架长度，滤尘器支架也可采用斜撑或吊装的形式，在固定支架时必须位置正确，不得有歪斜、扭曲现象；
- 3)当人防油网滤尘器设备中心线离墙 $>600\text{mm}$ 时，支架宜采用托支架形式，立式油网滤尘器人防，要求扁钢点焊在滤尘器外框上，经加固后抗冲击波作用压力为 0.05Mpa ;

很多时候我们都会使用到我们的油网滤尘器，该产品给我们带来了不少的帮助，人防油网滤尘器价格，下面我们就来介绍一下油网滤尘器的作用：1.我们现在所使用的油网滤尘器是清洁式、滤毒式通风管路上的一种必用粗滤器，战时能过滤粗颗粒的残余物，油网滤尘器，人防油网滤尘器，平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。2.油网滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于 0.5 (毫克/立方米)的含尘空气。

油网滤尘器在运送和清理时，不可库存积压和碰摔网层，以防钢丝网形变危害应用。油网滤尘器平常维护保养时，应依据应用状况按时清理和浸油（每一年少一次），油网滤尘器其方式是：先将不锈钢丝网

从外壳内框带拆下来，用含碱10%、温度60-70 的溶液洗去油渍，用清水冲净晾晒，按序装进内框后，浸上粘性油（20或10汽车机油），净淋3-五分钟后，按入滤尘器的架构内。

人防油网滤尘器价格-人防油网滤尘器-莱森环境质量保证由德州莱森环境科技有限公司提供。德州莱森环境科技有限公司（www.zhongguolaisen.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，莱森环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。