

电缆挂钩

产品名称	电缆挂钩
公司名称	枣庄长兴塑铝制品有限责任公司
价格	2.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 枣庄市 山东枣庄市中区长兴路2号
联系电话	86-0632-3200888

产品详情

产品介绍

tjl08系列多用组合挂钩是我公司的专利产品，本公司可根据所架设电缆或管道的数量，可大大缩短安装时间，降低维护成本，组合后挂钩不会左右摆动，拆卸中间挂钩时也不需要挪动下面的挂钩，外形美观，拆装简单，是取代传统金属电缆挂钩的理想产品，特别适合煤矿井下架设电缆。

——[点击查看产品图片](#)

使用及优点

抗静电阻燃性能稳定

——挂钩的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在树脂本体内，抗静电及阻燃性能指标不会因时间的延长而受到影响。

重量轻、安装方便

——重量轻（是钢管的1/7）、成本低、运输、安装快捷，用在井下安装时，不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程造价低。

抗老化、耐腐蚀

——正常使用寿命可达50年，无需将下面挂钩和电缆拆下，可对挂钩单体直接随意拆装。

防摆动——挂钩组合后均在同一中心线上，不会左右摆动，更美观、更可靠。

健康环保——材料可回收利用。

技术参数

挂钩承重不小于210kg。

挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。

挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于 3×10^8 。

挂钩阻燃性能(秒)：

1) 有焰燃烧时间(平均值) 3

2) 有焰燃烧时间(最大值) 10

3) 无焰燃烧时间(平均值) 10

4) 无焰燃烧时间(最大值) 30

规格型号

编号	所挂电缆最大规格(mm ²)	所挂电缆最大外径(mm)	最大承重重量(kg)
tjl08/8-18	通讯电缆	18	230
tjl08/10-28	3 × 10	30	220
tjl08/16-38	3 × 16	50	220
tjl08/95-68	3 × 95	68	210
tjl08/185-80	3 × 185	80	210
tjl08/240-100	3 × 240	100	210