

重庆波形防撞栏杆 聊城久信护栏

产品名称	重庆波形防撞栏杆 聊城久信护栏
公司名称	山东久信护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园富民路10号
联系电话	18863566666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东久信护栏有限公司

1. 由于波形防撞栏杆断面尺寸基本上是下大上小，模板加固时一定要通过预埋钢筋将模板压住，防止浇筑混凝土时模板上浮。

2. 波形防撞栏杆浇筑混凝土时侧面容易聚集气泡，浇筑时在转角位置应分两层浇筑，让下部混凝土的气泡尽量先散出来。在混凝土振捣过程中由人工加强对模板斜面的敲打，尽量减少混凝土斜面处气泡较多的现象。

3. 平曲线上的桥梁要认真核对波形防撞栏杆位置及与梁板的相对关系，防止波形防撞栏杆预埋钢筋埋错位置。

4. 真缝位置和角度要准确，支模时要确保完全断开。波形防撞栏杆拆模后应及时将真缝清理干净，不得在缝中残留混凝土、石子等硬物，防止出现瞎缝。

混凝土的养生直接关系到混凝土质量和强度增长的速度。在波形防撞栏杆每节段混凝土浇注完成后，立即安排专人在混凝土面上覆盖一层土工布洒水养护，保持24小时波形防撞栏杆混凝土湿润，将混凝土的收缩影响降低到最低。

模板拆除时间应为波形防撞栏杆混凝土浇筑完成24小时后，拆除模板若出现脱模困难时，应用木楔插入模板及混凝土之间，用铁锤慢慢敲开，严禁强行脱模，造成混凝土表面破损和模板损坏。拆除后的模板整齐堆放，波形防撞栏杆，防止扭曲变形，并及时清理干净。

公司以科学的管理、准确的检测、周到的服务满足广大客户的需求，在本行业中一直拥有良好的声誉，并赢得了客户的广泛好评。公司实行现代企业的管理方法，立足于产品的质量管理，优异的品质、新颖的设计、合理的价格、完善的服务是公司不断孜孜追求的目标。

品牌、销售和 network 服务支撑了公司市场地位的竞争要素，公司精心编织销售和 network 服务，建立和完善市场快速反应机制，适应市场变化的随机性，满足市场产品需求的多样性。

公司始终坚持以市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大，在业界确立了稳固的销售服务体系，并以良好的信誉、低廉的价格享誉全国多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户信赖。

重庆波形防撞栏杆-聊城久信护栏由山东久信护栏有限公司提供。山东久信护栏有限公司（www.sjiuxin.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.qiaolianglangan.net）还是从事江苏防撞道路护栏，浙江防撞栏杆，防撞桥梁护栏的厂家，欢迎来电咨询。