

芜湖环氧漆 防腐环氧漆 永格节能

产品名称	芜湖环氧漆 防腐环氧漆 永格节能
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市永格节能材料有限公司

1、环氧地坪漆需要留设伸缩缝吗？

更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定

2、环氧地坪漆完成后多久可以使用？

7-10天

3、环氧地坪漆为什么起壳？

基层处理不到位

没做防水层

严重超过设计荷载

4、环氧地坪施工时有灰尘吗？

会有些灰尘，芜湖环氧漆，但可以通过施工设备的方法尽量减少产生灰尘

5、环氧地坪施工对空气湿度有什么要求？

要求在30%--85%之间最好

6、环氧地坪施工对地面含水率有什么要求？

不大于8%

水性钢构漆具有干燥速度快，不粘黏的操作优势

建筑钢结构涂装不同于机械等金属部件涂装，其突出表现为量大且工期紧迫。在有限的场地内完成批量钢结构涂装，要求漆膜干燥快，防腐环氧漆，便于及时挪动腾出场地。水性钢构漆在20℃的施工环境下表干时间小于15分钟，在25℃以上的施工环境下表干时间不超过10分钟，加之水性漆表干后不粘黏，可及时挪动腾出场地，为厂家涂装提供了便利，提高了工效，十分适合涂装的批量要求。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，环氧漆出售，防腐蚀涂装等。

环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

环氧地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪，具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易等多种特点，主要在工业地区或部分公众场合，但现在家居中也开始广泛使用。

芜湖环氧漆-防腐环氧漆-永格节能(推荐商家)由芜湖市永格节能材料有限公司提供。芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com）是安徽芜湖船舶用涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永格节能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永格节能更加美好的未来。