青海聚合物乳液防水涂料 金正防水材料

产品名称	青海聚合物乳液防水涂料 金正防水材料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

不透水性

不透水性指防水涂料一定水压（静水压或动水压）和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

延伸性

延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。

以上给大家介绍的关于防水涂料性能的相关信息，希望对大家有更多的帮助。如果大家还想要了解的其他的信息，欢迎来电咨询。

防水材料可以根据不同的使用环境分为不同的种类，比如厨卫防水材料、外墙防水材料，屋面防水材料、地下室防水材料等，聚合物乳液防水涂料生产厂家，总的品牌可以选择一样，但其产品种类及专业性程度是不一样的。

在防水材料使用中，外墙防水也是重要的一环，外墙防水材料是用于涂刷建筑外立面的，所以的一项指标就是抗紫外线照射，要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能，要求有自涤性；漆膜要硬而平整，聚合物乳液防水涂料厂家，脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能，而内墙涂料却不具备抗晒功能，所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。

如何辨识防水涂料的好坏？

1：粘结力检查。

如果是双组份的防水涂料，我们找一块比较干净的水泥基面。然后涂刷三到四次。用铁铲用力铲看看是否会出现掉块的现象。

2：我可以柔韧性的检测。

我们在平板玻璃上面涂刷防水涂料的乳液三到四次，厚度约为1.0-1.5毫米。然后用手去拉伸，看看是不是有弹性，再在一根直棒反复缠绕。看看是否会断。

3、成膜厚度检查。

应采用针穿刺法每100平米刺三个点，用尺测量其高度，取其平均值，成膜厚度应大于1.5毫米。穿刺时做好标记、以便修补。

4：耐水性检查。

将涂料分多次涂刷在水泥块上，成膜厚度1.0-1.5毫米，青海聚合物乳液防水涂料，放置7天，放入1%碱水中浸泡7天，不分层脱皮，不空鼓为合格。

青海聚合物乳液防水涂料-金正防水材料(推荐商家)由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金正防水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金正防水材料更加美好的未来。同时本公司（www.xinlidafrp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。