

hdpe钢带波纹管 十堰钢带波纹管 融润建材

产品名称	hdpe钢带波纹管 十堰钢带波纹管 融润建材
公司名称	湖北融润建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区追日路2号
联系电话	15271033666

产品详情

伴随着气温的逐渐升高，PE塑料管材在进行焊接时要注意些什么呢？襄阳PE穿线管焊接除按照正常的操作流程进行焊接外，还需特别注意环境温度的变化对焊接质量的影响。根据多年的施工经验襄阳PE管，襄阳PE管厂家提醒各位用户及施工单位PE电线电缆保护套管材焊接施工需注意检查焊机各部件是否正常工作，尤其注意在使用前测量焊机加热板温度是否在标准温度范围内（ 220 ± 10 ）

首先我们要知道什么是PE管？

- 1) 原料上乘，美观耐用：以进口高密度聚乙烯为主要原料，加入适当助剂，挤出方式加工成型，高密度，外壁光滑美观
- 2) 工艺细腻，施工：啊口径严格遵循国家标准，壁厚均匀，内壁光滑，聚乙烯钢带波纹管，摩擦系数小，穿缆容易，施工
- 3) 环保卫生 行业典范：不添加重金属盐稳定剂，无毒性，无结垢。
- 4) 安全可靠
无忧之选：PE管材耐多种化学物质腐蚀，地埋管寿命长达50年以上，电绝缘性好，线路运行安全可靠。
- 5) 性能，应用更广：管身韧性佳，耐冲击，断裂伸长率超过500%，对基础不均匀的地面沉降和错位适应能力非常强。
- 6) 材质轻便保养省心：管材重量轻便，施工安装便捷，维修保养方便，易于运输和操作。

4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查，试压时，其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。

5、加压宜采用带计量装置的机械设备，当采用弹簧压力表时，其精度不应低于1.5级，荆门钢带波纹管，量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍，pe钢带波纹管，表盘直径不应小于150mm。

6、试压管段不得包括水锤消除器，室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门，应处于全开状态。

PE管水压试验过程中，要格外注意管材的连接处，用干燥的纸擦拭下看看是否有水渗漏，如果有说明有漏水需要重新进行连接，如果没有说明合格可以继续使用。

hdpe钢带波纹管-十堰钢带波纹管-融润建材由湖北融润建材科技有限公司提供。hdpe钢带波纹管-十堰钢带波纹管-融润建材是湖北融润建材科技有限公司（www.rjckj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈建。