

吉安出售污水处理用二手250平方压滤机 二手厢式自动压滤机

产品名称	吉安出售污水处理用二手250平方压滤机 二手厢式自动压滤机
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	82000.00/台
规格参数	品牌:景津 型号:250平方 处理量:13-15t/h干泥
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

产品详情

吉安县出售废水治理用二手250平米带式压滤机 二手厢式自动式带式压滤机

污泥压滤机的组成：

机架一部分：机架一部分是机器设备的主体，用以支点过滤机构，连接别的预制构件。它重要由止推板、卡紧板、液压油缸体和承重墙等预制构件组成。机器设备工作中里时，液压油缸人体的液压油缸推动卡紧板，将位于卡紧板与止推板正中间的滤板、隔膜板、滤布扣紧，以保证带有压力的料浆在滤屋子里进行冲装过滤。

过滤一部分：

1.过滤部分是由按一定次序排列在承重墙上的滤板、夹在滤板正中间的滤布、隔膜滤板组成，滤板、滤布与隔膜滤板的双色排列，造成了多个独立的过滤控制模块。滤室过滤一开始时，料浆在进料泵的推动下，经止推板上的进料口进入各滤屋子里，并筹集资金料泵导致的压力进行过滤。由于滤布的作用，使固体留在滤屋子里造成厌氧发酵颗粒污泥，渗沥液由自来水龙头(明流)或出液阀(暗潮)排出去(自来水龙头型号规格见附表一)。如要清理厌氧发酵颗粒污泥，可由止推板上的清理口进到清理水，对厌氧发酵颗粒污泥进行清理；若务必较低水分含量的厌氧发酵颗粒污泥，一样可从清理口进到压缩空气，翻过厌氧发酵颗粒污泥层，以送去厌氧发酵颗粒污泥中的一部分水分(可用Uk型号规格)。若从进气口进到压缩空气或高压液体，扇动隔膜，对厌氧发酵颗粒污泥进行压榨，可进一步降低厌氧发酵颗粒污泥的水分含量

2.在压滤机运用整个过程中，滤布起着关键的作用，其特点的好坏，型号规格挑选的适当是不是马上伤害着过滤预期效果。所运用的滤布中，广泛的是由合成纤维纺织产品而成，根据其原材料的不一样可分为涤纶面料、维纶、丙纶防水、绵纶等几种。

3.除此之外，普遍的过滤化学物质还包括棉纺织布、无纺布、不锈钢过滤网、除菌过滤器及微孔板膜等，根据实际过滤要求而定。

拉板一部分：

1> 自动式拉板一部分

自动式拉板一部分由油电机、机械手臂、传动机构和中断机器设备等组成。油电机促进传动装置传动系统传动链条从而促进机械手臂运动健身，将隔膜板、滤板逐一开启。机械手臂的自动式换相是靠时控(KT1、KT2)设定的时间(2-三秒)来控制的。中断机器设备可随时控制拉板整个过程中的停、进姿态，以保证拉板机构拉板上料的顺利完成。

2> 手拉式拉板一部分：采用人力资源手拉式依次拉板上料。

四柱液压机一部分：是控制器扣紧主控板紧或松掉滤板的动力装置，配置了齿轮油泵及各式各样减压阀（详尽图五：液压传动系统系统图）。扣紧滤板时，按着“扣紧”功能键，电机启动，液压油缸挪动，扣紧滤板；当气压上升到电接触点压力表的上限定值时，电接触点压力表限定连接而停泵；这时候，压滤机即进入自动式干固状况；当气压降至电接触点压力表线性度的下限定值时，齿轮油泵重新启动以保证过滤所需工作压力；来回时，按着“来回”功能键，电机启动，液压油缸促进卡紧板来回，滤板松掉；按着“拉板”功能键，机械手臂自动式往复拉板，当拉完最后一块板时，装在止推板承重墙上的行程开关被触动，机械手臂自动式来回，当机械手臂回至起始位置时，触动行程开关而自动式停止。

电机控制系统一部分：所有系统的监测总站。具体基本概念请查阅生产商提供的电气系统图。

优点：该型号规格的重要优点是入料时损耗少，过滤速率更快，耐高温及高压，密闭性特点好，厌氧发酵颗粒污泥清理均匀，水分含量低，且各滤室压力均匀不易坏板，基本可用所有的固液分离设备设备制造行业。