

地下室螺栓遇水膨胀止水环咨询价格

产品名称	地下室螺栓遇水膨胀止水环咨询价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.35/个
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀止水环，止水环 | 对拉螺栓止水环 | 遇水膨胀止水环，止水环与止水圈（片）一样是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等更容易受到锈蚀铁件。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。我公司生产的止水环质好，价格便宜。遇水膨胀型止水圈（片）是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易锈蚀。造成结构强度低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。使用更方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均匀接触不到钢筋。同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。遇水膨胀止水环在桩基础防水的应用：在地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环直径分成好多种，主要规格有 16mm，18mm，20mm，22mm，25mm，28mm等多种型号。能很好的防止顺桩头和底板缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新型防水材料。遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环是有高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可以完全起到止水作用。在实际施工中，操作十分灵活方便，省工省时。本橡胶止水片采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩型片壮体通用规格为外径尺寸D = 40mm，厚度H = 10mm.在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，最终被埋入现浇混凝土中就能起到佳的防水效果。