

100对110跳线架（机架式）

产品名称	100对110跳线架（机架式）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

100对110跳线架（机架式）100对110跳线架（机架式）100对110跳线架（机架式）100对110跳线架（机架式）24口网络配线架（RJ45配线架）24口网络配线架（RJ45配线架）24口网络配线架（RJ45配线架）24口网络配线架（RJ45配线架）110跳线架用于中心机房或大楼配线间，实现垂直干线和水平干线的分配。分为有腿型和无腿型，有腿型可安装于墙壁表面，无腿型即可安装于墙壁，亦可安装于网络机柜或机箱。提供50对、100对、200对线系列配置。可端接22到26线规的线缆。产品特性：传输性能高于YD/T926-2001(大楼通信综合布线系统)规定的超五类标准；端子片双面镀银，两端采用绝缘位移式连接(IDC)技术，触点永不氧化；由4对和5对110连接块组成；采用优质阻燃聚碳酸酯材料，具备一定的防火性能；端子采用绝缘位移式卡接（IDC）技术，严格保证线缆端接部分的气密性；

网络配线架产品特性：面板材质：1.6 mm 厚钢板

配线架为钢架，喷塑，黑色。

RJ45模块插座为ABS工程塑料和聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料。

IDC端接不少于200次

适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆。

使用标准的110型打线工具。

产品介绍RiT配线架

所属品牌：[RiT科技](#)

超六类屏蔽配线架

特性：每1U支持24口

支持所有6类线连接硬件性能规范，带宽可达250MHZ

符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1/[ISO](#)/IEC 11801第2版（2002）和EN50173（2002）6类/CLASS E标准

使用标准110打线工具，终端端接简单省力

全面检测屏蔽线缆终端情况

增强缆线固定装置

密封环境实现对屏蔽模块配线架的EMI/RFI保护

兼容22-26AWG单芯或者多股线缆

可选装PatchView系统