100对110跳线架(机架式)

| 产品名称 | 100对110跳线架(机架式) |
|------|-----------------|
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区 |
| 联系电话 | 13567810509 |

产品详情

100对110跳线架(机架式)100对110跳线架(机架式)100对110跳线架(机架式)100对110跳线架(机架式)24口网络配线架(RJ45配线架)24口网络配线架(RJ45配线架)24口网络配线架(RJ45配线架)110跳线架用于中心机房或大楼配线间,实现垂直干线和水平干线的分配。分为有腿型和无腿型,有腿型可安装于墙壁表面,无腿型即可安装于墙壁,亦可安装于网络机柜或机箱。提供50对、100对、200对线系列配置。可端接22到26线规的线缆。产品特性:传输性能高于YD/T926-2001(大楼通信综合布线系统)规定的超五类标准;端子片双面镀银,两端采用绝缘位移式连接(IDC)技术,触点永不氧化;由4对和5对110连接块组成;采用优质阻燃聚碳酸脂材料,具备一定的防火性能;端子采用绝缘位移式卡接(IDC)技术,严格保证线缆端接部分的气密性;

网络配线架产品特性:面板材质:1.6 mm 厚钢板

配线架为钢架,喷塑,黑色。

RJ45模块插座为ABS工程塑料和聚碳酸酯,IDC打线柱夹子为磷青铜材料。

IDC端接不少于200次

适用于22,24及26AWG(0.64,0.5及0.4mm)线缆。

使用标准的110型打线工具。

产品介绍RiT配线架

所属品牌:RIT科技

超六类屏蔽配线架

特性:每1U支持24口

支持所有6类线连接硬件性能规范,带宽可达250MHZ

符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1/ISO/IEC 11801第2版 (2002)和EN50173 (2002)6类/CIASS E标准

使用标准110打线工具,终端端接简单省力

全面检测屏蔽线缆终端情况

增强缆线固定装置

密封环境实现对屏蔽模块配线架的EMI/RFI保护

兼容22-26AWG单芯或者多股线缆

可选装PatchView系统