

# 供应POM 100AF 美国杜邦 高粘度 加20%铁氟龙

产品名称	供应POM 100AF 美国杜邦 高粘度 加20%铁氟龙
公司名称	东莞市英翔塑胶原料有限公司
价格	45.50/KG
规格参数	POM:高粘度 100AF:PTFE 纤维, 20% 美国杜邦:赛钢
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场A栋
联系电话	13712059757

## 产品详情

供应POM 100AF 美国杜邦 高粘度 加20%铁氟龙

Delrin 100AF 物性表

基本编号	E41938-257635
填料/增强材料	PTFE 纤维, 20% 填料按重量
添加剂	润滑剂
	脱模
特性	润滑
用途	片材
	型材
机构评级	UL 未评级
形式	粒子
加工方法	挤出
	片材挤出成型
	型材挤出成型
	注射成型

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

数据代码 (ISO 11469)	POM-SF20	
树脂ID (ISO 1043)	POM-SF20	
物理性能额定值单位制测试方法		1.54
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		1.3
收缩率		
垂直流动方向		1.5
流动方向		2.1
机械性能额定值单位制测试方法		2700
拉伸应力 (断裂)		53.0
拉伸应变 (断裂)		15
弯曲模量		2500
冲击强度 (简支梁冲击) (测试方法)		5.0

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) 70

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) 5.0

热变形温度 1 87.0

熔融温度 1 178

线形热膨胀系数

流动 1.1E-4

横向 1.1E-4

可燃性等级 测试方法 HB