

弧形发光地灯 埋地条形灯 暖光地砖灯 双重防水效果，防腐蚀防紫外

产品名称	弧形发光地灯 埋地条形灯 暖光地砖灯 双重防水效果，防腐蚀防紫外
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	200.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

弧形发光地灯 埋地条形灯 暖光地砖灯 双重防水效果，防腐蚀防紫外硬线是单股线，直径粗，成本低，价格也比软线便宜。硬线是实芯，线与线接头更牢靠，不会像软线一样出现虚接，起刺等情况。安装开关面板的接口是根据硬线设计的，会更方便。硬线颜色丰富，可以分辨出不同电路。软线的零火线是包在一起的，不利于单独铺设，硬线更规范方便省材料。维修工老爷子支持软线的原因是，后期维修的时候，软线的延展性好，便于维修。二人说的都对，只不过角度不同。家庭装修时，应该结合具体情况使用。弧形发光地灯 埋地条形灯 暖光地砖灯 双重防水效果，防腐蚀防紫外弧形的结构设计，是圆形类建筑物照明的专用灯具，采用偏光光学系统，调节灯光方向，达到理想的照明效果。压铸铝灯体、背部带散热器，静电喷塑表面处理，304不锈钢面板，钢化玻璃，抗冲击，透光性强，圈，密封性好，保证了灯具的寿命。主要用于酒店广场廊柱、石柱、雕塑等圆形类建筑物照明亮化。

一、弧形地砖灯性能特点：

- 1、灯具采用高耐老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，整灯达到IP67标准，表面清洁，型材无刮伤划伤现象灯具内部无灌胶不均匀现象；
- 2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行*，无翘起及型材变形现象；
- 3、灯具线路板保证板材厚度，确保不易变形，提高电流负载能力，确保LED发光*性；
- 4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性，延长使用寿命；
- 5、灯具采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在120

° ;

6、灯具光源为固态冷光源，树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30 ° - +50 ° 环境下正常工作。

弧形发光地灯 埋地条形灯 暖光地砖灯 双重防水效果，防腐蚀防紫外产品参数：

- 1、外壳材质：采用304不锈钢一次冲压而成；
- 2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；
- 3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；
- 4、光源数量：60PCS；
- 5、功率因数：> 0.9；
- 6、显色指数：70RA；
- 7、使用寿命：> 50000H；
- 8、控制方式:外控或同步DMX512控制；
- 9、工作电压：DC24V；

10、额定功率：15W；弧形发光地灯 埋地条形灯 暖光地砖灯 双重防水效果，防腐蚀防紫外

RS-232RS-422与RS-485的性能参数表：单工、半双工和全双工的定义如果在通信过程的任意时刻，信息只能由一方A传到另一方B，则称为单工。如果在任意时刻，信息既可由A传到B，又能由B传A，但只能由一个方向上的传输存在，称为半双工传输。如果在任意时刻，线路上存在A到B和B到A的双向信号传输，则称为全双工。RS-232的一些注意事项RS-232常用的三根针是5。其中5是地线，2和3是用来传数据的。