

四川成都邛崃免烧琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅

产品名称	四川成都邛崃免烧琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

6、应采用120目或150目砂纸打磨。多数企业制品的软化系数小于80%。闭孔珍珠岩强度高，吸水率很低，而且很容易分散，广泛运用到很多领域，比如在墙体的保温砂浆、装饰板等的轻骨料的使用，还广泛运用到建筑、冶金等方面。按水泥：砂：胶：水=1：1.5 ~ 2.5：0.1 ~ 0.5：适量水，配比秤量搅拌均匀。玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子抗乳液浸泡涂层。

四川成都邛崃免烧琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅免烧琉璃瓦

与传统瓦的优势：高分子琉璃瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川成都邛崃免烧琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅

紧固件应符合有关技术规程的规定；五金件型号、规格和性能均应符合现行的规定。先在涂有防水剂的保温胶浆上满批防水抗裂胶浆，然后用批刀将耐碱玻纤网格布胶浆中，待前一遍胶浆表干后再次满批胶浆。二、高温预制直埋保温管的主要产品特点：高温预制直埋保温管-优势特点 1 具有很强的耐腐蚀和防水能力，综合造价低 据有关部门测算，双管制供热管道，一般情况下可以工程造价的25%和10%左右。夹芯外保温复合外墙的施工中，墙体上不宜预留孔洞，不应设置脚手架眼。

高耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻。高温在400C度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

四川成都邛崃免烧琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅 外观美观大气：既具有古筒瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。

参考用量 按胶层10mm厚，树脂胶粉用量约为2KG/m²，聚苯颗粒用量约为0.1KG/m²。由于抹灰浆料无板材那样设置空气层，不能有效地控制墙体结露，若保温材料没有良好的抗蒸汽渗透性，保温层吸水会使导热系数进一步大，加剧结露现象。4、条粘法：厚度约5mm,3-5kgm²。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用，用前再适当搅拌，这样能保证干粉砂浆中粉状外加剂充分溶解，性能均匀。往复式纤维缠绕工艺：在这种工艺中，浸胶槽随转动的芯模作往复运动，长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放，辅角受浸胶槽的速度和芯模转速之比控制，浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。

轻质：高分子琉璃瓦，其材质是一种特种工业**树脂**

材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结筒瓦及釉面筒瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（青筒瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。

免烧琉璃瓦 安装方便快捷：安装高分子琉璃瓦可采用干挂（即用木固定），青筒瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与青筒瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装节能大大减轻建筑物的荷载，同时可节约一半的安装工资。 **综合造价低：**我们的高分子琉璃瓦单张面积（700*480*6）比传统青筒瓦大，可以大大节省安装工资，如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料。

泸州“酒城五星级宾馆”高分子仿古瓦中标签约成功并备货中

泸州“酒城宾馆”是泸州市最早的一座五星级酒店，该酒店设计为全斜坡式屋面，使用的是烧结陶瓷瓦，瓦片采用的是砂浆湿贴工艺安装，安装时间在10年左右，现瓦片大部分已经松动脱落，未脱落的也基本出现了裂纹或者碎裂，且屋面瓦上长满了青苔和杂草，酒店方反映常有瓦片掉落现象，鉴于此现酒店方不得以需要换掉屋面瓦，由于酒店高达15层高度，且需要运用施工的特殊施工环境，酒店方欲寻找一种“施工快捷简便、质量优于陶土瓦，能一劳永逸，不再出现陶土瓦的后期质量问题的屋面瓦，且瓦型外观要美观大气，能提升建筑档次，有独特的装饰效果，采购人员通过网上搜索找到了我公司，并派人到我公司对产品进行了实地考察，参观了我公司产品就近使用工程“峨眉山清音阁”、“万年寺”、郫都区“创客公园”、“成都市一环路景观式公交亭”等几处工程。通过实地参观考察我公司产品，大家一致认为高分子仿古筒瓦具有“不同凡俗的表面质感、古朴典雅的瓦型风格、轻质高强的瓦体更适合其酒店翻新瓦要求，正是其最理想的用瓦选择，酒店方十分满意。

有了比较就有了鉴别，也就有了不二的选择，目前酒店方已向我方采购“高分子仿古筒瓦”5000平米，安装正在紧锣密鼓进行中。

四川成都邛崃免烧琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅粘砌耐酸砖要错缝。填料主要用粉状填料，用来模塑料的流动性，模压制品的收缩率，制品表面光泽度，制品的均匀性及赋予制品以某种特列阅棚○图劣档褪髦的黏度，改进树脂的浸渍性能。二、玻化微珠保温砂浆胶粉适用范围玻化微珠保温砂浆胶粉适合各种砖混结构、框架和剪力墙结构建筑的外墙复合保温及地下室、车库、楼梯走廊等公共设施的防火保温。水泥砂浆或混凝土做找平层，分格缝间距 6m，沥青砂浆找平层，分格缝间距 4m，其下层应予湿润，铺设时先刷以水灰比为0.4~0.5的水泥浆一遍，并随刷随铺。