

# 济南漆雾凝聚剂-山东济南漆雾凝聚剂AB

产品名称	济南漆雾凝聚剂-山东济南漆雾凝聚剂AB
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用范围:喷漆污水处理 具体使用:电话咨询 使用效果:延长换水周期
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

济南漆雾凝聚剂-山东济南漆雾凝聚剂AB厂家-  
苏州恒信达，济南漆雾凝聚剂AB剂操作使用方法简单、漆渣上浮明显

漆雾凝聚剂A剂凝集包裹水帘式喷漆房中油漆渣，使漆渣与水分离。漆雾凝聚剂B剂是高分子聚合物，配合漆雾凝聚剂A剂于喷漆循环水系统中，使被A剂包裹后油漆颗粒凝聚成大的絮团，进而可上浮在水面形成浮渣；可以减少油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积，便于清理。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮在水面上用过滤网打捞处理。
- 5、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

作用原理：漆雾凝聚剂A剂包裹水中的漆雾，中和漆雾电荷，使漆雾粘性降低，形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂把漆渣凝聚悬浮，使循环水干净。使用漆雾凝聚剂可延长循环水使用周期，降低用水成本。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

济南漆雾凝聚剂-山东济南漆雾凝聚剂AB厂家-苏州恒信达

漆雾凝聚剂如何配槽？

使用漆雾凝聚剂时需要先向循环中投加适量产品，我们称之为漆雾凝聚剂配槽。在现场使用漆雾凝聚剂时，需要根据油漆污水的情况来添加使用。以下是漆雾凝聚剂配槽说明，具体情况还是要以现场上浮或者沉淀效果来定。

基础量：

初始配槽时，按水系统容积0.2% -0.5%的比例加入漆雾凝聚剂为基础量，循环均匀。

在使用漆雾凝聚剂前，建议先清槽。然后添加基础量。

每次加水须按0.2%的比例补充相应的基础量。

生产过程中每1-2个月应清槽一次。

补充量：

除一次性投加基础量外，每天需根据失漆量多少投加相应补充量的漆雾凝聚剂，并在打捞前30-60分钟，加入1/10量的片碱，同时打捞生成的漆渣。

检测方法：

应控制循环水的PH值， $8.0 < PH < 9.0$ 。PH值低于8.0，漆渣带粘性，油漆降粘不彻底；需补加漆雾凝聚剂和片碱。目测漆渣应从循环水中上浮。

济南漆雾凝聚剂-山东济南漆雾凝聚剂AB厂家-  
苏州恒信达，济南漆雾凝聚剂AB剂操作使用方法简单、漆渣上浮明显。