

矿用防突风门特点,矿用防突风门上下宽尺寸对比

产品名称	矿用防突风门特点,矿用防突风门上下宽尺寸对比
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用防突风门特点,矿用防突风门上下宽尺寸对比

说到矿井下一款非常重要的风门-矿用反向防突风门也叫煤矿防突风门，有手动和气动两种，因该风门安装位置比较特殊，一般不建议用电控液压或纯电动自动控制开闭，而是采用纯气控气动开闭或手动开闭的方式。

反向防突风门是煤与瓦*突出矿井的重要防护设施之一，当工作面发生煤与瓦斯突出时，防突风门可以防止突出产生的高浓度瓦斯逆向流到新鲜风流中，在一定程度上阻止了煤与瓦斯突出影响范围的扩大，突出过程中瞬间涌出的高能量瓦斯流具有浓度高，来源充足的特点，不但会想回风方向快速蔓延，而且还会通风风门的水垢，风筒，刮板输送机道想进风快速蔓延从而波及其他风电。

为了有效的防止大型煤与瓦斯突出破坏防突风门，一方面需要提高防突风门（包括门扇，门框和门墙）的构筑质量和承受冲击载荷的能力，合理地选择风门的构筑位置，门墙方位和风门数量。另一个

方面，需要完善过风门的水沟，风筒，刮板输送机道的防逆流装置，胶带输送机相对刮板输送机而言，运输性更好，但存在不容易封堵漏风，断面大于0.4平方的缺点，严重影响防突风门的安全性能，

防瓦斯突发风门组成部分：防瓦斯突出风门由两道复式风门主体,一套机械闭锁装置、一台电控箱、一台防*液压站、四套液压缸传动机构、两套声光报警显示器、两套红外线传感器、四套位置传感器、两套手动控制按钮组成。

防瓦斯突出风门用于突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突出煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设

置的风门。该防突风门为钢结构风门，每一道设有一个正向风门和一个反向风门，同一联络巷内安装两道风门（即两扇正向风门，两扇反向风门）。

特点：正向风门处于常闭状态，可接zmk-127风门控制系统正常开启关闭；反向风门处于常开状态，可配套zmk-127风门控制系统与瓦斯传感器，当瓦斯突出时，风门自动关闭；也可靠人力开启关闭风门，防突风门安装方便，动作灵活，安全可靠。

该防突风门用于突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突出煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设置的风门，为钢结构风门。

和利隆机电设备公司生产矿用无压风门、矿用防瓦斯突出风门等，型号齐全，现货供应，产品销往山西、陕西、内蒙、新疆等各大矿区。质量稳定，技术雄厚，值得信赖。

反向防突风门厂家在生产制作防突风门时，严格控制材料的使用，生产工艺，产品加工完成后的检验工作，这是出厂必备的流程。只有让产品放心的出厂，才会让客户放心的安装和使用。正常尺寸的防瓦斯突出风门的顶部宽度为800，下面宽度为1200，内角为85.84度，为正常的尺寸，当然也可根据客户的其他尺寸来定做。生产厂家的工程师会根据技术图纸，完成客户的详细计划书。您的满意就是我们的动力。请让我们更加具有动力吧。