

底漆水性油漆絮凝剂-面漆水性絮凝剂AB剂

产品名称	底漆水性油漆絮凝剂-面漆水性絮凝剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:循环水干净 产品:品质稳定 投加方式:人工或计量泵
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

底漆水性油漆絮凝剂-面漆水性絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科技有限公司

底漆水性油漆絮凝剂ab剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中。将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣上浮从而便于清理。底漆水性油漆絮凝剂ab剂适用于喷漆循环水系统中添加。底漆水性油漆絮凝剂a剂降低漆雾黏性，底漆水性油漆絮凝剂b剂是一种高分子聚合物，配合a剂于喷漆循环水系统中。

作用原理：喷漆漆雾落到循环水池中与A剂进行充分接触，并会形成微小颗粒。接着再加入B剂，就会凝聚成大絮团，从而可悬浮起来实现分离。分离后的漆渣可以悬浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

产品使用后：

- 1、循环水干净。
- 2、COD降低。
- 3、漆渣上浮。
- 4、水幕完整、均匀，喷漆质量提高。
- 5、设备使用时间延长，减少维修及损件。

- 6、漆渣凝聚上浮，方便处理与收集，节省人工。
- 7、喷房空气良好，有助产量及效益提升。
- 8、换水周期延长。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

底漆水性油漆絮凝剂AB剂怎么使用方法？

底漆水性油漆絮凝剂AB剂是用来处理喷漆循环水的，将水中的漆渣通过AB剂的作用，絮凝上浮起来。由于底漆水性油漆絮凝剂的絮凝上浮效果，随着使用方法的不同而差别很大。只有正确使用底漆水性油漆絮凝剂才能将其效果发挥处理。

首先需要调节污水的pH值，达到A剂合适的使用环境。然后根据落漆量来调节A剂的投加量。

其次在选择使用B剂时，需要根据不同的漆渣、不同的现场处理效果来选择使用不同的B剂。如果将以上几点充分考虑，则底漆水性油漆絮凝剂AB剂的使用效果可发挥出来。

底漆水性油漆絮凝剂-面漆水性絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保科技有限公司。