

# 七台河拉伸缠绕膜 益鑫圣包装 pe拉伸缠绕膜

产品名称	七台河拉伸缠绕膜 益鑫圣包装 pe拉伸缠绕膜
公司名称	天津市南开区益鑫圣包装材料销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南五马路五金城2区2栋117
联系电话	13821638565

## 产品详情

### 【益鑫圣包装材料向您推荐明星产品—拉伸膜】

使用拉伸缠绕膜的原因是什么？

关于缠绕膜的使用，我们已经告诉过大家一些啦，我们将为客户留下更好的印象，我们将提高我们的产品质量为解决这个问题，我们将在现场探索问题，就让我们一起看看吧！

以下是缠绕膜如下所示的描述：

- 1、可能是由于墨水的不可见力。
- 2、光滑度差，隐藏不均匀性，因此铝层的颜色可能会通过墨水暴露出来。
- 3、是缠绕膜的不完全干燥，溶剂蒸发不充分，粘合剂中残留的溶剂过多，七台河拉伸缠绕膜，某些油墨层溶解，pe拉伸缠绕膜，无光泽，
- 4、可以是墨水，墨水渗透的粘合功能已经浮现出表达，粘合剂不匹配，因为它会斑驳。
- 5、油墨的外观可以是油墨层之间在低张力和近处形成斑点白色或灰色缠绕膜的附着力，从而产生铝层和发散的不规则性是的。

### 【益鑫圣包装材料向您推荐明星产品—彩条布】

彩条布的特点：

- 1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，pvc拉伸缠绕膜，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

#### 【益鑫圣包装材料向您推荐明星产品—拉伸膜】

PE拉伸膜的自粘性在拉伸缠绕过程中和包裹之后，能使包装产品紧固而不会松散。自粘性受外界多种因素影响。如湿度、灰尘和污染物等。获得自粘性薄膜的方法主要有两种：一是加工表面光滑具有光泽的薄膜；二是使用增加粘附性的填充剂，使薄膜的表面产生湿润的效果，从而提高粘附性。PE拉伸膜的韧性是薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质。抗撕裂能力只指薄膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度。

七台河拉伸缠绕膜-益鑫圣包装-pe拉伸缠绕膜由天津市南开区益鑫圣包装材料销售中心提供。天津市南开区益鑫圣包装材料销售中心（[www.tjyxsbz.com](http://www.tjyxsbz.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！