

耐高低温低压绝缘子 低压绝缘子定制加工 万福五金

产品名称	耐高低温低压绝缘子 低压绝缘子定制加工 万福五金
公司名称	东莞市万福五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇水边松元路6号
联系电话	15362875179 15362875179

产品详情

东莞市万福五金制品有限公司来给大家介绍一下PTFE材质制品的特性，以便于大家了解：

- 1、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能，在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点；
- 2、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀；
- 3、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合，很薄的膜也显示出很好的不粘附性能；
- 4、滑动性：特氟龙涂膜有较低的摩擦系数，负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间；
- 5、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。

东莞市万福五金制品有限公司于2006年01月09日通过ISO9001：2000质量管理体系认证，2008年09月05日通过ISO14001:2004环境管理体系，本公司以优良的品质，快捷的交货，合理的价格，赢得了客户的好评。

聚四氟乙烯零件具有冷流性"，即材料制品在长时间连续载荷作用下发生的聚四氟烯塑性变形(蠕变)，这给它的应用带来一定的限制，如当PTFE用作密封垫时，为密封严密而把螺栓拧得很紧，以致超过特定的

压缩应力时，会使垫圈产生“冷流(蠕变)而被压扁，低压绝缘子定制加工，这些缺点可通过加入适当的填料及改进零件结构等方法来克服。

聚四氟乙烯零件具有突出的不粘性，限制了其工业上的应用，低压绝缘子采购，它是比较好的防粘材料，这种性能又使它与其他物件的表面粘合较为困难，PTFE的线膨胀系数为钢的10~20倍，比多数塑料大，其线膨胀系数随着温度的变化而发生很不规律的变化，在应用PTFE时，如果对这方面性能注意不够，低压绝缘子生产厂，很容易造成损失。

东莞市万福五金制品有限公司专业供应自动化机械传动配件，耐高低温低压绝缘子，多年来，凭借强大的研发投入和先进的制造技术，为客户提供模数为0.2-2.0，外圆直径120mm以内的精密中小模数齿轮、丝杆、蜗轮、蜗杆、带轮以及精密轴、轴套等，且深受客户的好评。

绝缘子的主要功能是完成电气绝缘和机械固定，为此规则有各种电气和机械性能的要求，如在规则的运转电压、雷电过电压及内部过电压效果下，不发生击穿或沿外表闪络，在规则的长时间和短时的机械负荷效果下，不发生损坏和损坏，在规则的机、电负荷和各种环境条件下长时间运转以后，不发生显著的劣化。

绝缘子的金具，在运转电压下不发生显著的电晕放电现象，以免搅扰无线电或电视的接收，由于绝缘子是大量运用的器材，对其衔接金具还要求具有互换性，此外，绝缘子的技术标准还根据型号和运用条件的不同，要求对绝缘子进行各种电气的、机械的、物理的以及环境条件改变的试验，以检验其性能和质量。

东莞市万福五金制品有限公司专业供应自动化机械传动配件，多年来，凭借强大的研发投入和先进的制造技术，为客户提供模数为0.2-2.0，外圆直径120mm以内的精密中小模数齿轮、丝杆、蜗轮、蜗杆、带轮以及精密轴、轴套等，且深受客户的好评。

耐高低温低压绝缘子-低压绝缘子定制加工-万福五金(推荐商家)由东莞市万福五金制品有限公司提供。“齿轮箱,丝杆,蜗杆,带轮,内齿轮,齿轮,蜗轮,精密轴,轴套”就选东莞市万福五金制品有限公司(www.dgwanfu.com)，公司位于：广东省东莞市虎门镇陈村社区厚虎路22号，多年来，万福五金坚持为客户提供好的服务，联系人：吴小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万福五金期待成为您的长期合作伙伴！