

# 福州边坡防护施工 福州景晖花种批发价格 福州边坡防护

产品名称	福州边坡防护施工 福州景晖花种批发价格 福州边坡防护
公司名称	福州景晖生态科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州福州仓山盖山镇浦口村下洲新村36号
联系电话	18350184895

## 产品详情

施工工艺：

1主动防护网施工工艺：山体清表——放点——锚杆施工——安装纵横向支撑绳——铺设双绞六边形网——铺设钢丝绳网并缝合

1

.1山体清表：人工清除山

开始施工条件：必须满足铁路制定的“三有”“九不准”等相关规定。准备工作：施工人员都已经安全培训合格；坡面危石、树木、杂物已清理完毕；人员、机械设备、材料已到位。

体小块浮石，集中装框，大块浮石解小后清理或就地用钢钎或砂浆加固，清除的浮石转运到线路以外，山上砍下的灌木严禁随意丢弃，应用绳索捆好有次序的放到山下，放置下路以外安全地方捆好，并及时带离现场，防止大风吹到线路上，影响行车安全。

2放点：按设计要求及现场实际情况，测设确定钢绳锚杆位置，用喷漆或红油漆标记出孔位。并在每一孔位处凿一定深度不小于锚杆外漏环套长度的凹坑，福州边坡防护施工，口径20cm，深20cm。

3锚杆施工：锚杆采用2 16mm钢丝绳制作而成，并在固定后的环套内嵌套鸡心环，按4.5m\*4.5m呈正方形布置，顶部锚杆单根长不小于2.5m，中部及下部锚杆单根长不小于2m，钻孔孔径不小于

当坡面岩层破碎、松散时，锚杆可加长。锚杆必须为柔性防护网配套产品，严禁擅自采用一般钢

筋自制锚杆。

主动防护网又名sns主动防护网，福州边坡防护工程，他是边坡防护网的一个防护种类，福州边坡防护销售电话，它的主要构成有那些呢？同时它的市场价格又是怎么个情况呢？主动防护网主要采用双层防护网效果，即一层D0/08/300型热镀锌钢丝绳网，一层S0/2.2/50型钢丝格栅网，配合16mm/12mm热镀锌钢丝绳做支撑绳，福州边坡防护，采用8MM钢丝绳作为缝合绳组成的一个边坡防护系统。主要构成全部为热镀锌防腐处理。对于主动防护网的价格，市场上现在是参差不齐，主要是市场价格的打压，让产品的质量降低了狠多，好多不在采用高强度钢丝了，都是用低一级别的钢丝为钢丝绳的材料，同时在锌层质量上也做了一些下调。一分钱一分货，希望广大的采购商能够分清主次，在工程要求上不能一味的追逐价格的低廉，产品质量也是很重要的一个环节

福州边坡防护施工-福州景晖花种批发价格-福州边坡防护由福州景晖生态科技有限公司提供。福州景晖生态科技有限公司（[www.fzjhst.cn](http://www.fzjhst.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！