

做盐雾试验的50克盐加多少水

产品名称	做盐雾试验的50克盐加多少水
公司名称	深圳市亿博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）
联系电话	13530187509

产品详情

中性盐雾试验是百分之五的盐水比例，比如500克的盐，用9500克的水混合一起。

盐雾试验用盐水溶液配置步骤与比例？

盐雾试验箱溶液配制根据盐雾试验标准分为三种方法：

A.中性盐雾试验盐水溶液的配制

将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为 (50 ± 10) g/L。用PH试纸在25 时测定试验溶液的PH值为6.5 ~ 7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整，配制好的溶液需经过滤后方可使用。

B.酸性盐雾试验—盐雾溶液的配制

先将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为 (50 ± 10) g/L，然后用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1 ~ 3.3范围内，该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25 时进行PH值测量，配制好的溶液需经过滤后方可使用。

C.铜盐加速乙酸试验-盐雾溶液的配制

第一步、将符合分析纯的氯化钠溶解于纯净水中，浓度为 (50 ± 10) g/L。

第二步、按照每升溶液配比0.26克的比例将试剂级的氯化铜加入配好的盐水中，进行溶解充分混合。

第三步、用醋酸调节溶液的PH值，使其在3.1 ~ 3.2范围内，该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25 时进行PH值测量，配制好的溶液需经过滤后方可使用。