

# 安宁昆仑润滑油 昆仑润滑油 批发昆仑润滑油系列油品

产品名称	安宁昆仑润滑油 昆仑润滑油 批发昆仑润滑油系列油品
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

## 产品详情

### 昆仑润滑油昆仑润滑油

昆仑轻负荷回转式空气压缩机油换油指标：40 粘度运动粘度变化率超过  $\pm 10\%$ ，酸值增加值大于0.2mg KOH/g，正戊烷不溶物大于0.2%，安宁昆仑润滑油，润滑油氧化安定性低于50分钟（SH/T0193）。

3、抗氨压缩机油的换油指标：40 运动粘度变化率超过  $\pm 10\%$ ，酸值增加值大于0.2mgKOH/g，闪点（开）比新油标准低8 ，水分大于0.1%，破乳化时间大于80分钟，液相锈蚀试验（15钢棒，凯里昆仑润滑油，24小时，蒸馏水）锈蚀，氧化安定性小于60分钟，抗氨性能试验不合格。

B 1、摩擦表面由于磨损而擦下的金属屑； 2、由空气带入的尘埃及其他硬质颗粒；

3、铸件上没有仔细清除的型砂； 4、机件上的漆层脱落；

5、润滑油在冷却过程中产生水份而使油变质；

6、润滑油在循环润滑中的温度和其他影响使油润滑性能渐次降低。上述杂物在润滑油中容易形成研磨膏类似物，污染润滑油，昆仑润滑油，剧烈地加速机器摩擦表面的磨蚀。因此机器的润滑油在使用过程中若逐渐变质到下列指标就应该更换新油 32号矿物油：1000~1500H 46号矿物油：2000~2500H

半合成油：3000~4000H

### 昆仑润滑油昆仑润滑油

昆仑润滑试验方法粘度牌号324668100150运动粘度(40 )，mm<sup>2</sup>/s32.2045.7467.6399.82152.6GB/T265粘度指数981021039393GB/T2541闪点(开口)， 196204228230236GB/T3536倾点， -17-12-11-10-10GB/T3535铜片腐蚀(100 ，3h)，级1GB/T5096抗乳化性(40-37-3mL)，min58151515GB/T7305泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)

24 mL/mL

93.5 mL/mL

后24 mL/mL

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

20/0

10/0GB/T12579锈蚀试验(蒸馏水)无锈GB/T11143承载能力试验(A/8, 3/90)失效级11GB/T0306氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g)不低于1100hGB/T12581

## 注意事项

根据设备用油规定选择粘度合适的油品。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，都匀昆仑润滑油，油箱及油路要清洗干净。

不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

昆仑润滑油在高负荷下低的机械应力、不会由于双向摩擦而产生过早疲劳现象

-保证机器部件的使用周期，降低运行成本

-即使因不利的流量条件而产生飞溅效应，也能确保无障碍运行

-高负荷状态下，仍可保持油品的长使用寿命

-为机器部件提供可靠的防锈和变色保护

特别适用于大多数现代液压传动器

可用作机车液压传动器工作油

可用作固定集成中载荷传动器的介质

根据设备制造商的要求，可以用于特殊液压系统、液力离合器和液力变矩器

安宁昆仑润滑油-昆仑润滑油-批发昆仑润滑油系列油品由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（[www.fxry.com](http://www.fxry.com)）有实力，信誉好，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进富祥润滑油和您携手步入辉煌，共创美好未来！