

切削液消泡剂OSS-807（氟硅消泡剂）

产品名称	切削液消泡剂OSS-807（氟硅消泡剂）
公司名称	武汉市蔡甸区残联化工厂
价格	22.00/公斤
规格参数	产品规格:50公斤桶 执行标准:GB/T21885-2008 主要用途:磨削液消泡
公司地址	武汉市蔡甸区索河镇群生村
联系电话	86 27 85308083 15337238537

产品详情

产品规格	50公斤桶	执行标准	GB/T 21885-2008
主要用途	磨削液消泡	CAS	9003-13-8

本品是含氟有机硅消泡剂，不仅消泡速度快、抑泡时间长，而且耐高温（130℃）耐强碱和耐高剪切力，在pH值和温度变化中有极好的品质稳定性，抗过滤性和配伍性极佳。主要用于金属切削液和润滑油中的消泡和抑泡。

一、性能指标：

外观：白色乳状液体

离子型：非离子

有效活性物含量：7%

pH值：7.0—9.0

比重：约1.00g/ml

二、产品特点：

- 1.良好的耐高温性能，最高可耐130℃高温。
- 2.能适应宽广的pH值和温度变化，耐碱性最高可达10%氢氧化钠溶液。
- 3.优秀的耐高剪切性能和抗过滤性。

三、用法和用途：

主要用于切削液、磨削液、轧质油、液压油和高温染色工艺中消泡和抑泡。用法可以直接加入体系中，也可将其稀释液添加入体系中。建议用量为千分之一左右。

四、包装和储存：

以50kg或25kg塑桶包装，保存于阴凉干燥处，不得与强酸或强碱接触。