

磨削液消泡剂OSS-18Q，耐高温，耐高剪切力

产品名称	磨削液消泡剂OSS-18Q，耐高温，耐高剪切力
公司名称	武汉市蔡甸区残联化工厂
价格	22.00/公斤
规格参数	成份类别:硅类 功能:耐高温、耐高剪切力 产品等级:工业级
公司地址	武汉市蔡甸区索河镇群生村
联系电话	86 27 85308083 15337238537

产品详情

成份类别	硅类	功能	耐高温、耐高剪切力
产品等级	工业级	型号	OSS-18Q
品牌	特马诺	有效物质含量	12 (%)
外观	乳白色液体	含量	80 (%)
PH值使用范围	4-14	参考用量	1%

本品是以改性聚硅氧烷为主要成分，配以有机氟和抗过滤剂精制而成的新型消泡剂。消泡速度快、抑泡时间长、耐高温、耐强碱和耐高剪切力，具有很强的稳定性，而且含有抗过滤性。特别适合在切削液和磨削液中消泡和抑泡。

性能指标：

外观：白色乳状液体

乳液类型：非离子型

有效活性物含量：12%左右

ph值：7.0 - 9.0

产品特点：

- 1、良好的耐高温性，最高能耐130 高温。
- 2、宽广的耐酸碱性（ph值4 - 14）特点适合碱性条件

消泡和抑泡。

3、优良的抗过滤性，增加切削液的循环使用时间。

4、很好的温度性，在高温和高剪切力下都非常稳定。

使用方法：可直接添加到体系中，也可将其稀释后加入，添加量

因体系中表面活性剂而定，建议初始添加量为千分之一。

包装和储存：本品以50kg或25kg塑桶包装，置于阴凉干燥处。