

# 复合支柱绝缘子FZSW-72.5/3可配均压环-厂家

产品名称	复合支柱绝缘子FZSW-72.5/3可配均压环-厂家
公司名称	安徽希然电气有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:希然电气 型号:FZSW-72.5/3 产地:浙江柳市
公司地址	萧县
联系电话	18969733093 18155743455

## 产品详情

复合支柱绝缘子FZSW-72.5/3可配均压环-厂家FZSW-66/6 FZSW-66/8 FZSW-72.5/6 FZSW-72.5/8 FZSW3-66/6 FZSW3-66/8 FZSW3-72.5/6 FZSW3-72.5/8 FZSW-66/6.0 FZSW-66/8.0。

复合支柱绝缘子FZSW-72.5/3绝缘子

芯棒应满足下列试验要求:

- 吸水率小于0.05 %;
- 工频干耐受电压应满足附录 B 中B.1.3 条的要求;
- 雷电冲击耐受电压不小于 90kV (1cm 长);
- 拉伸强度不小于 1000M Pa;
- 耐应力腐蚀时间不小于96h，拉伸破坏负荷对比试验相差不超过10%;
- 染色渗透试验应满足GB/T 5892 的要求;
- 水扩散试验应满足GB/T5892 的要求。

在新建、扩建或改建输变电工程中，绝缘子的选择应遵循“技术成熟、工艺先进、质量可靠、有运行经验”的原则。新产品批量使用之前，试运行时间不得少于1年。220kV及以下产品试运行数量不小于200支·年；330kV及以上产品试运行数量不小于90支·年。

## 复合支柱绝缘子FZSW-72.5/3 均压装置

复合绝缘子端部应有良好的屏蔽措施，应正确选择和使用均压装置。110kV 及以下电压等级产品

可仅在高压端安装一个均压装置，但高压端均压装置与接地端应满足工频电弧对绝缘子的要求。220kV

DL/T 864 — 2004

及以上电压等级产品在高压端和接地端各安装一个均压装置。