

## 单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)

产品名称	单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	型号:606型 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)标准：

单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)执行标准：JC/T482—2003，单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)别名:单组分聚氨酯防水涂料,外观为锡箔包装,箱装,600ml/支,20支/箱。因为单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)细细长长,乍一看跟香肠一样,很多人戏称为“香肠止水胶”“火腿肠止水胶”,单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)独有的特点就是属于施工固化后具有可以通过自身吸水因子吸水反应,发生体积膨胀,具有堵漏性能,施工简单方便。

单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)应用：

- 1.卫生设施的防水密封；
- 2.屋顶、地下工程防水卷材的防水密封；
- 3.窗户和门、除玻璃幕墙以外的各种幕墙缝、墙裙、墙/地板缝、百叶窗住宅；
- 4.桥梁、隧道、涵洞、水利工程等建筑伸缩缝/移动缝的嵌缝密封；
- 5.屋面和排水沟的接缝密封；
- 6.自来水输水管道的接缝密封；
- 7.蓄水池，水箱和竖井的防水密封；
- 8.混凝土建筑的接缝密封；
- 9.水泥混凝土道路、桥梁、机场跑道的灌缝密封。

与单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)相对应的就是双组份聚氨酯密封胶,双组份聚氨酯密封胶呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性,易于贴砖。

单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)优点如下：

优点1、单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)是单组份涂料，具有很强的拉伸强度，而且稳定性高，气味小，对于环境的污染比较小，是一种环保新型材料。

优点2、单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)具有高触变性，即使是在竖立的表面，或者是顶部使用的时候，也会很稳定，不会流淌，影响使用效果。

优点3、单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)耐磨、耐寒，而且对于其他材料没有腐蚀性，所以可以在大部分材料上使用聚氨酯密封胶。

优点4、单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)表面可以进行喷漆、打磨等，不会对聚氨酯密封胶的效果有影响。

优点5、单组分聚氨酯密封胶(防水涂料)具有很强的抗老化性，所以使用寿命可以长达15到20年之久。