

Basell泰国PP RP100FDA认证

产品名称	Basell泰国PP RP100FDA认证
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

Basell泰国PP RP100FDA认证沙特巴塞尔PP 生产企业：美国巴塞尔

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明 高流动, 高光泽, 高刚性,
高结晶 (HCPP) 家电部件
均聚注塑
包装、工程配件、家电部件、家用货品、容器
硬度、高刚性、高结晶、高光泽、均聚物、可加工性良好、高流动性

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	0.9	g/cm ³
	熔体流动速率	230 /2.16 kg ISO 1133	25	g/10min
机械性能	球压硬度	H 358/30 ISO 2039-1	93	MPa
	拉伸模量	ISO 527-2	2000	MPa
	拉伸应力	屈服 ISO 527-2	40	MPa
	拉伸应变	屈服 ISO 527-2	6	%
		断裂 ISO 527-2	15	%
	简支梁缺口冲击	23 ISO 179/1eA	2	kJ/m ²
	强度			
	简支梁缺口冲击	23 ISO 179/1eU	60	kJ/m ²
	强度			
热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火 ISO 75-2/B	110	
	维卡软化点	ISO 306/A50	158	
		ISO 306/B50	104	

IR型耐腐蚀保温泵为单级单吸悬臂式离心泵系列，是IH型化工离心泵的派生产品，主要用于化工、化纤、石油、食品、制药等行业输送溶液介质凝固点（或结晶点温度）高，具有腐蚀性的高温液体。常温时泵的设计压力为1.6Mpa流量Q=3.4 ~ 46m³/h泵输送介质温度不高于25 扬程H=3.6 ~ 132m注：根据用户需

要，我厂还可以生产其它材料的保温泵。结构：IR型保温泵系卧式径向部分后开门结构，检修时不用拆卸管路。