

江苏久盛电缆 光伏电缆批发 广东光伏电缆

产品名称	江苏久盛电缆 光伏电缆批发 广东光伏电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

耐火电缆耐火电缆分为A类和B类，A类耐火电缆的耐火性能优于B类。B类电缆能够在750 ~ 800 的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）。

在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆，它能够在950 ~ 1000 的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）。

阻燃电缆阻燃电缆是耐火电缆中性能较优的一种，光伏电缆规格，它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的，简称MI（minerinsulatedcables）电缆。次数用完API KEY 超过次数限制

导电性能：铝合金的导电率是常用基准材料铜IACS的61.5%，光伏电缆批发，载流量是铜的79%，优于纯铝标准。

抗蠕变性能：铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的"蠕变"倾向，相对于纯铝，抗蠕变性能提高300%，避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。

抗拉强度和延伸率：铝合金导体相比于纯铝导体，由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺，极大的提高了抗拉强度，且延伸率提高到30%，广东光伏电缆，使用更加安全可靠。次数用完API KEY 超过次数限制

型号中部分字母的含义

Z 代表阻燃型电缆，电缆分A、B、C、D四级阻燃产品。ZA的级，是阻燃性高，光伏电缆市场，即电缆所用的绝缘材料、填充绳、扎紧带、内衬（内垫）带/层和护套材料均为阻燃级材料。ZB级除绝缘材料不阻燃外，其他材料均为阻燃级。ZC级，只有护套材料为阻燃级。

N 代表耐火型塑力缆，耐火电缆分1级、2级，主要是制造中所用的耐火云母带品种不同（合成云母带，金云母带）。N1级的耐火试验温度为1000 。N2级的耐火试验温度为750-800 。

YJHLV(TC90)型铝合金电缆，即：交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝合金电力电缆，是一种非铠装合金电缆；次数用完API KEY 超过次数限制

江苏久盛电缆(图)-光伏电缆批发-广东光伏电缆由久盛电缆科技有限公司提供。久盛电缆科技有限公司（www.jiu-sheng.com.cn）是从事“电线电缆,柔性防火电缆,矿物防火电缆,中低压电力电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许新春

。