

聚氨酯膨胀橡胶密封胶包装

产品名称	聚氨酯膨胀橡胶密封胶包装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 型号:606型 规格:600ml/支
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氨酯膨胀橡胶密封胶包装贮存：

聚氨酯膨胀橡胶密封胶铝管包装：310ml；12支/箱；有效期9个月。

聚氨酯膨胀橡胶密封胶软包装：600ml；20支/箱；有效期6个月。聚氨酯膨胀橡胶密封胶建议在25℃以下的干燥库房内，避免高温/水汽。

聚氨酯膨胀橡胶密封胶注意事项：

- 1.开封后应当天用完，否则需严格密封保存；
- 2.在温度15-35℃、湿度55%-75%RH条件下施工较佳；
- 3.当环境温度低于10℃或出胶速度达不到工艺要求时,建议在60℃烘箱里至少烘烤30分钟。

聚氨酯膨胀橡胶密封胶特点：

聚氨酯膨胀橡胶密封胶粘剂可用于粘接和密封各种材料（如金属与金属，金属与玻璃粘接，金属与玻璃纤维粘接等）。聚氨酯膨胀橡胶密封胶具有质轻，高韧性，防水，防尘及防躁等特点，聚氨酯膨胀橡胶密封胶并能有效缓冲震动及吸气，可满足动力电池结构对粘接及密封系统的特殊要求，可代替铆钉，螺丝，螺栓甚至焊接等传统机械粘接方式，对动力电池进行结构粘接与密封。

聚氨酯膨胀橡胶密封胶产品详情：

聚氨酯膨胀橡胶密封胶以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。聚氨酯膨胀橡胶密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性。聚氨酯膨胀橡胶密封胶施工方便，但固化较慢；聚氨酯膨胀橡胶密封胶其广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料。

聚氨酯膨胀橡胶密封胶产品特性：

- 1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；
- 2、具有弹性，初粘性好，中等强度；
- 3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；
- 4、良好的填缝性能；
- 5、中断打胶时拉丝短；
- 6、对基材无腐蚀、无渗透污染；
- 7、低挥发性气味；
- 8、优良的抗老化性能；