

富田FT KW200品牌 FT KW200 秦皇岛富田电气

产品名称	富田FT KW200品牌 FT KW200 秦皇岛富田电气
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

电动机保护器原理其成本和价格随功能而异，复杂的继电器实际上只能用于较大型、较昂贵的电动机或重要场合。它监视、测量和保护的主要功能有：的起动冲击电流和时间；热记忆；

大惯性负载的长时间加速；断相或不平衡相电流；相序；

欠电压或过电压；过电流(过载)运行；堵转；

失载(机轴断裂，传送带断开或泵空吸造成工作电流下跌)；电动机绕组温度和负载的轴承温度；或失速。电动机保护器原理上述每种信息均可编程输入微处理器，主要是加上需要的时限，以确保电动机起动或运转过程中在损坏之前将电源切断。还可用发光二极管或数字显示故障类别和原因，也可以对外向计算机输出数据。

有的为了避免动时误动作，调大整定电流，富田FT-KW200质量，使保护形同虚设，而大多数的电子式电机保护器的检测电流互感器由于采用了速饱和电流互感器，故一般具有冷态时允许起动时间长；热态时过载动作迅速的特点。这正好与工矿企业的电动机实际保护要求相匹配，更能可靠的保护电机过载

热继电器的检测元件是双金属片，由于起动电流及过载等过流冲击，富田FT-KW200联系电话，很容易使双金属片产生疲劳效应，造

成刻度值偏移，动作不稳定，且这在生产现场却较难发现，后造

成过载不动作。而电子式电机保护器由

于检测元件采用电流互感器，不存在发热问题，其动作稳定性与热继电器相比有了质的飞跃

1、对于工作条件要求不高、操作控制简单，停机对生产影响不大的单机独立运行电机，可选用普通型保护器，因普通型保护器结构简单，富田FT-KW200品牌，在现场安装接线、替换方便，操作简单，具有性价比高等特点。

2、对于工作条件恶劣，对可靠性要求高，特别是涉及自动化生产线的电动机，应选用档、功能较全的智能型保护器。

3、对于防爆电机，由于轴承磨损造成偏心，FT-KW200，可能导致防爆间隙处摩擦出现高温，产生危险，应选择磨损状态监测功能。对于大容量高压潜水泵等特殊设备，由于检查维护困难，也应选择磨损状态监测功能，同时监测轴承的温度，避免发生扫膛事故造成重大经济损失。

4、应用于有防爆要求场所的保护器，要根据应用现场的具体要求，选用相应的防爆型保护器，避免安全事故发生。

保护器主电流的接线方式选择

富田FT-KW200品牌-FT-KW200-秦皇岛富田电气由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!