

富田FTZB MB100价格 漳州FTZB MB100 富田电气公司

产品名称	富田FTZB MB100价格 漳州FTZB MB100 富田电气公司
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

由于热继电器结构简单，生产批量大，成本极为低廉；而电子式电动机保护器（电机保护器）其内部一般由信号检测，放大、处理、执行、电源等部分构成，其生产成本远比热继电器高，这给用户初次投资带来一定的压力，也给推广电子式电动机保护器（电机保护器）带来了一定的困难。作为生产厂家，在提高产品性能的同时，降低生产成本是需不断努力的目标。

该电动机保护器（电机保护器）除了具有一般电子式电机保护器功能多、动作灵敏、性能稳定外，还具有

如下特点；电动机保护器（电机保护器）断相信号

及过电流保护信号独立，这样，漳州FTZB-MB100，既使过电流的设定值不当，也不管电动机在起动前断相还是运行中断相，电动机保护器（电机保护器）均能可靠动作

马达保护器

产品说明：

一、概述

马达保护器采用先进的集成电路及微机技术，

具有保护功能强，

性能可靠，

操作

方便，且便于安装维护等优点。

二、马达保护器主要特点

1)

各类故障以不同的字符提示，富田FTZB-MB100品质，

显示直观清晰，

并具有过流、

过压、

欠压保护，

故障数据记忆显示，富田FTZB-MB100价格，有关保护设定均以字符和数字显示，准确方便。

2)

测量精度高，线性度好，分辨率高；整机抗干扰能力强，保护动作可靠。

3)

一机多用，可取代传统的电流表、电压表、热继电器和时间继电器等，并具

有软件自诊断功能。

4)

仪表可选择带

DC4-20mA

的模拟量信号输出或

RS485

通信功能，

方便与自控系

统联网。

三、马达保护器正常使用条件

1)

适用于主回路：

AC 380V

。

2)

工作电源电压：

AC 220V

。

3)

监控器输出接点容量：

AC 220V 5A

、

AC 380V 3A

。

4)

环境温度：

-20

~

+55

，相对湿度：

90%

，无腐蚀气体、无剧烈振动、冲击的场所

电动机原来接线图中，把一次接线的A、B、C三相（交流接触器主触点出线侧）分别穿过电动机综合保护器的三个电流互感器孔，将电动机综合保护器的常闭触点接入电动机二次控制回路中（交流接触器线圈进线端），将电动机综合保护器的线圈和交流接触器线圈并接即可。当电动机由于某种原因造成故障，富田FTZB-MB100哪家好，电流增加到综合保护器动作值时，电动机综合保护器动作，将电动机交流接触器断开电源，使电动机停止运行，从而保护电动机。注意电动机综合保护器动作值的整定，要躲过电动机的启动电流值。富田FTZB-MB100价格-漳州FTZB-MB100-富田电气公司由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一

支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富田电气——您可信赖的朋友，公司地址：秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市，联系人：付先生。