

# 有机玻璃试管 丽华玻璃 四川玻璃试管

产品名称	有机玻璃试管 丽华玻璃 四川玻璃试管
公司名称	丹阳市丽华玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市延陵镇联兴村委岗头村
联系电话	18916291832

## 产品详情

### 洗涤玻璃仪器的方法与要求

(1) 一般的玻璃仪器(如烧瓶、烧杯等):先用自来水冲洗一下,然后用肥皂、洗衣粉用毛刷刷洗,再用自来水清洗,后用纯化水冲洗3次(应顺壁冲洗并充分震荡,以提高冲洗效果)。

计量玻璃仪器(如滴定管、移液管、量瓶等):也可用肥皂、洗衣粉的洗涤,但不能用毛刷刷洗。(2) 精密或难洗的玻璃仪器(滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗等):先用自来水冲洗后,有机玻璃试管,沥干,再用铬酸清洁液处理一段时间(一般放置过夜),尖底玻璃试管,然后用自来水清洗,后用纯化水冲洗3次。将润湿的红色石蕊试纸粘在玻璃棒的一端,靠近待检测气体,如果使红色的石蕊试纸变蓝,则证明该气体是氨气。

(3) 洗刷仪器时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污物沾附在仪器壁上,增加洗刷的困难。

(4) 一个洗净的玻璃试管应该不挂水珠(洗净的仪器倒置时,水流出后器壁不挂水珠)。

### 实心玻璃棒玻璃试管

(1) 溶解时搅拌:用于迅速地将固体溶解在液体中,或者将多种液体混合均匀。搅拌时以一个方向搅拌;搅拌时不要用力过猛,以免玻璃棒折断;搅拌时尽量不要碰撞容器壁、容器底。

(2) 蒸发时搅拌:蒸发时,用玻璃棒搅拌,防止液体因局部受热而引起飞溅。

(1) 过滤时引流:将待过滤的悬浊液引流到漏斗中的滤纸上;

(2) 配制溶液时引流:将溶解在烧杯中的浓溶液,以及洗涤后的洗液,引流到容量瓶中。

将固体从蒸发皿、研钵、坩埚中转移到其他容器。

用玻璃棒蘸取待测液，玻璃试管类型，点在pH试纸中间，观察试纸的颜色，确定溶液的酸性或者pH，注意检验前试纸不能湿润。

将润湿的红色石蕊试纸粘在玻璃棒的一端，靠近待检测气体，如果使红色的石蕊试纸变蓝，则证明该气体是氨气。如果将润湿的红色石蕊试纸换为润湿的蓝色石蕊试纸，则可以检验其他的酸性气体。

1.试管可以直接加热。

2.拿取试管时，用中指、食指、拇指夹在距试管口1/3处；振荡时，用右手拇指、食指和中指夹持试管的上端，使用腕力甩动试管底部。

3.加热时要使用试管夹，以免。

4.加热液体时，液体体积不超过试管容积的1/3，使试管与桌面成45°角。试管口不要对着自己或他人；

5.加热固体时试管口略向下倾斜；

6.加热前试管外壁要擦干，四川玻璃试管，不能留有水滴，加热时受热要均匀，不能碰到酒精灯的灯芯；

7.加热后不能马上用水冲洗，防止炸裂。

有机玻璃试管-丽华玻璃(在线咨询)-四川玻璃试管由丹阳市丽华玻璃制品有限公司提供。丹阳市丽华玻璃制品有限公司（[www.dylihua.cn](http://www.dylihua.cn)）是从事“玻璃制品,橡胶制品,金属制品,包装制品,五金配件,生产加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夷荣军。利用玻璃黏度随温度改变的特性以及表面张力与热导率来进行的加工称为热加工。